odule SFP+ GBIC compatible Cisco SFP-10G-LRM - Transceiver Mini GBIC 10GBASE-LRM

Nº de produit: SFP10GLRMST



Le modèle SFP10GLRMST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco SFP-10G-LRM, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco™. Il fournit une connectivité 10 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-LRM, avec une distance maximale de 200 m.

Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 1 310 nm

• Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s

• Type : fibre optique multimode

• Type de connexion : connecteur LC

• Distance maximale de transfert : 200 m

• MTBF : 1 535 075 heures

• Consommation électrique : moins de 1 watt

• Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une

grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco

• Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

• Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-LRM

• Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

• Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

• Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

• Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
	Distance de transfert max.	200 m (656 ft)
	Type de fibre optique	Multimode
	Longueur d'onde	1310nm
	Mode de fonctionnement de la	Duplex complet

	fibre optique	
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	MTBF	1 535 075 heures
	Consommation électrique	< 1 W
Connecteur(s)		
	Connecteurs de l'unité locale	Fibre optique duplex LC
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 30 à 75 %
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	2.3 in [58.4 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [13.9 mm]
	Hauteur du produit	0.5 in [12.6 mm]
	Poids du produit	0.7 oz [20.0 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	4.6 in [11.7 cm]
	Package Width	3.7 in [93.0 mm]
	Package Height	1.3 in [34.0 mm]

	Poids brut	3.4 oz [95.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	Trancepteur SFP+

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis