

Triple-Monitor USB-C Docking Station, DisplayPort / HDMI Dock, 4K 60Hz, 100W Laptop Charging, 1GbE, Driverless, Multi-Monitor Dock voor Windows

Productcode: 199UE-USBC-DOCK



Verbind tot drie 4K 60Hz displays (2x DisplayPort en 1x HDMI) via één USB-C-poort en beschik daarnaast over USB-C, USB-A en Gigabit Ethernet-connectiviteit.


Verbind tot drie 4K 60Hz displays via één USB Type-C poort en geniet van ongecomprimeerde video, aangestuurd door de native GPU van je laptop. Ondersteun veeleisende workflows met high-performance visuals, zonder softwarematige compressie.

Biedt plug-and-play functionaliteit op Windows, zonder drivers of software-installatie*. Ontworpen voor schaalbare, zero-touch uitrol in gedeelde werkplekken, bedrijfsomgevingen en BYOD-implementaties.

Deze dock is uitgerust met 4x USB-A 5 Gbps poorten en 2x USB-C 10Gbps poorten (waarvan één met 15 W PD) en ondersteunt zowel legacy randapparatuur als moderne high-throughput devices, zonder prestatieverlies. Een Gigabit Ethernet poort zorgt voor een betrouwbare bekabelde netwerkverbinding.

Deze multi-monitor dock beschikt over geïntegreerde lock slots voor extra fysieke beveiliging en ondersteunt Surface- of VESA-montage om de dock veilig en uit het zicht te plaatsen. Montage-accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

Eigenschappen

- **Triple 4K60 over USB-C**: Sluit tot drie 4K 60Hz displays (2x DP en 1x HDMI) aan via één USB Type-C poort met ongecomprimeerde video via de native GPU van je laptop; Voor high-performance visuals, zonder softwarecompressie
- **Implementatie Zonder Drivers**: Plug-and-play op Windows, zonder drivers of software-installatie (niet compatibel met macOS / ChromeOS); Ontworpen voor schaalbare, zero-touch uitrol in gedeelde werkplekken, bedrijfsomgevingen en BYOD-implementaties
- **Flexibele, High-Speed I/O**: 4x USB-A poorten met 5Gbps & 2x USB-C poorten met 10Gbps (met één 15W PD) voor legacy & moderne high-throughput randapparatuur zonder prestatieverlies; Gigabit Ethernet poort voor een betrouwbare bekabelde connectiviteit
- **Cleane en Veilige Installatie**: Houd je dock veilig en uit het zicht met geïntegreerde lock slots en ondersteuning voor Surface of VESA-montage (montage-accessoires apart verkrijgbaar: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **De Keuze van de IT-Pro**: Onze docks worden grondig getest in ons Innovation Lab om betrouwbaarheid en cross-platform compatibiliteit te garanderen; Ontworpen voor grootschalige implementaties, Windows 11 upgrades en overstap naar AI-compatibele pc's

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	3
Bus type	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot Noble Wedge Slot
Industriestandaarden	USB Power Delivery 3.0

Chipsetcode	VMM5320
	VL103R
	VL171
	VL822
	VP226
	VL817
	RTL8153E

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale digitale resoluties	2x 4K (4096 x 2160) 60Hz 1x 4K (4096 x 2160) 30Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
MTBF	84,290 Uren

Connector(en)

Externe poorten	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power) 2 - DisplayPort (20-polig) 1 - RJ-45 1 - HDMI
-----------------	--

Software	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
	Besturingssystemen	Windows® 10, 11, 11 ARM >Ubuntu 24.04 en hoger
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Voor een multi-monitor configuratie moet de computer MST ondersteunen. Als de computer geen MST ondersteunt, tonen beide displays hetzelfde videosignaal.
	Notitie	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps). Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power LED
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.5
	Uitgangsspanning	24 DC
	Uitgangsstroom	6.25
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Vermogensopname	150
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Opslagtemperatuur	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% ~ 85% RH (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Space grijs
	Lengte product	7.5 in [190 mm]
	Breedte product	3.1 in [79 mm]
	Hoogte product	1.1 in [27 mm]
	Gewicht product	0.6 lb [0.3 kg]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	8.1 in [20.5 cm]
	Breedte Verpakking	9.8 in [25.0 cm]
	Hoogte Verpakking	2.0 in [5.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.2 lb [1.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - 1m Host Kabel
		1 - Universele voedingsadapter (GB/EU)
		1 - Product Documentatie
Garantiebepalingen	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.