

## Cable Adaptador de 0,9m USB a Serie Serial DB9 DB25 RS232

Product ID: ICUSB232DB25



El Cable Adaptador USB a Serie RS232 DB9/DB25 (M/M), ICUSB232DB25 permite conectar dispositivos de 9 pines (DB9) o de 25 pines (DB25) a su laptop u ordenador de escritorio a través de un puerto USB, como si el ordenador ofreciera un puerto serie integrado. El cable integrado de 3 pies (0,9 metros) permite conectar el adaptador directamente desde el dispositivo de puerto serie al ordenador sin requerir cables adicionales. Una solución eficaz y económica que sortea las cuestiones de compatibilidad entre los ordenadores modernos y periféricos de puerto serie más antiguos, este cable Adaptador Serial USB/RS232 de alta calidad viene configurado de fábrica con un adaptador DB-9 a DB-25 que posibilita una amplia variedad de opciones de conexión a equipos seriales. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Ideal para conectar dispositivos de puerto serie a laptops o tablets PC a través del puerto USB
- Se puede conectar a sensores industriales y monitorearlos/controlarlos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puerto Serie en un cabezal USB interno de la placa base
- Permite conectar un módem serial, una cámara digital, o un PDA con sincronización serial al puerto USB de una PC
- Permite conectarlo a un sensor ODB/ODBII del automóvil que utiliza conectividad de puertos serie

**Características**

- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporta velocidades de transferencia de hasta 250Mbps
- Incluye un adaptador de pines DB9 a DB25 para una comunicación serie RS232 de 25 pines
- Soporta velocidades de transferencia USB de hasta 12Mbps
- Soporta Plug and Play y Hot Swap
- Controladores certificados por Windows (WHQL)
- Cable de 3 pies
- Soporta Reactivación remota (remote wake-up) desde señales de entrada de un módem y administración de energía USB
- Compatible con la especificación USB Rev. 2.0 Full-Speed
- Compatible con el estándar Electronics Industries Association (EIA) RS-232-C
- USB a Adaptador Serial RS232 Directo

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
<b>Rendimiento</b>	Bits de Datos	4, 5, 6, 7, 8
	Bits de Detención	1, 1.5, 2
	Control de Flujo	Ninguno, Xon/ Xoff, Hardware
	FIFO	512 Bytes
	Paridad	None, Even, Odd, Mark, Space
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	230,4 Kbps
<b>Conector(es)</b>	Puertos Externos	1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
<b>Software</b>	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
	Compatibilidad OS	Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 a 10.15 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Color	Gris
	Longitud del Cable	0.9 m [3 ft]
	Longitud del Producto	91.5 cm [36 in]
	Peso del Producto	75 g [2.6 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	32 mm [1.3 in]

	Ancho de la Caja	14.3 cm [5.6 in]
	Longitud de la Caja	17.2 cm [6.8 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	143 g [5 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable de 3 pies USB a RS232 1 - Adaptador Serial DB9 a DB25 1 - CD del Controlador 1 - Manual

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.