



Alimentatore GaN USB Tipo C, 65W

No.: 73448

Ricarica il tuo laptop con tecnologia GaN e PD 3.0

Descrizione

Con una potenza di uscita fino a 65 W, questo caricabatterie è ideale per ricaricare rapidamente laptop, tablet e smartphone con porta USB-C

Supporta USB Power Delivery e Programmable Power Supply (PPS), regolando automaticamente la potenza in tempo reale per una ricarica più veloce ed efficiente su misura per il tuo dispositivo

Tecnologia GaN (nitruro di gallio) integrata per una maggiore efficienza, un minor surriscaldamento e un design più compatto e leggero

Protezione integrata contro sovratensione e sovracorrente

2 anni di garanzia

Rimani sempre carico ovunque tu vada con il caricabatterie Lindy GaN da 65 W con USB Type-C: una soluzione di ricarica avanzata e compatta progettata per i moderni laptop, smartphone, tablet e molto altro. Combinando una ricarica ad alte prestazioni con un design leggero, è il compagno perfetto per l'uso quotidiano al lavoro, in viaggio e a casa.

Dotato di una singola porta USB femmina di tipo C, questo caricatore è ideale per l'uso con i più diffusi laptop, tablet, smartphone e dispositivi iOS. Grazie al supporto della tecnologia GaN da 65W e PPS (Programmable Power Supply), i dispositivi connessi possono essere ricaricati in modo più rapido ed efficiente rispetto a quanto possibile con un caricabatterie standard; è in grado di modificare la tensione e la corrente in tempo reale, fornendo la massima potenza in base allo stato di carica del dispositivo.

Per una ricarica sicura, il dispositivo include protezione da sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito.

Dettagli Tecnici

Connettori

Ingresso: Spina Euro

Uscita: 1x USB tipo C femmina

Specifiche tecniche

Ingresso alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A

Potenza in uscita

USB Tipo C 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A

PPS: 3-11V 5A, 3-20V 3A

USB Power Delivery: PD 3.0

Potenza totale: 65W

Precisione della tensione di uscita: $\pm 5\%$

Efficienza attiva media: 81.38%.

Efficienza a basso carico (10%): 80.06%

Consumo di energia a vuoto: 0.1 W

Caratteristiche aggiuntive: Protezione da sovracorrente, sovratensione e cortocircuito; supporta i seguenti protocolli: QC 3+, Apple 2.4A, BC 1.2; AFC 5V, 9V, 12V; PE 1.1, PE 2.0, SCP 3.3-10V, 18W; PD 2.0, PD 3.0 PPS, UFCS33W

Caratteristiche fisiche

Dimensioni [circa] LxPxA: 89.1x31.7x43.7mm (3.5x1.25x1.72in)

Materiale del connettore: Rame

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Peso netto: 0,082 kg (0,18 libbre)

Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Umidità operativa: 5-90% RH (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)

Umidità di stoccaggio: 5-90% RH (senza condensa)

Colore: nero

Varie

Tipo di imballaggio: Scatola di cartone

Dimensioni dell'imballaggio: 80x110x33mm (3.5x1.25x1.30in)

Peso lordo: 0,15 kg (0,33 libbre)

Garanzia [anni]: 2

Conformità del prodotto: CE, RoHS, REACH, ErP

Contenuto della confezione

Caricabatterie USB di tipo C GaN da 65W

Manuale Lindy

Informazioni sull'acquisto

No.: 73448

EAN: 4002888734486

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150