

IN110-Serie

InFocus

Kompakte, tragbare Projektoren mit LightCast und Präsentationsmöglichkeiten ohne PC

Artikel-Nummer: IN1116, IN1118HD, IN1116LC, IN1118HDLC

Die mobilen Projektoren der IN110-Serie sind die leuchtstärksten Produkte auf dem Markt. Sie zeichnen sich durch eine große Lumenzahl aus und lassen sich überallhin mitnehmen. Ganz gleich, ob Sie von einem PC, per AirPlay, Miracast oder von überhaupt keinem externen Gerät aus präsentieren wollen, diese Projektoren in der Größe eines Buchs sind die Antwort auf alle Ihre Wünsche.

Was spricht für die IN110x-Serie?

- Kompakte Größe und geringes Gewicht für stressfreies Reisen
- Der IN1118HD und der IN1118HDLC sind die einzigen 1080p HD-Projektoren auf dem Markt in dieser ultrakompakten Größe
- Bis zu 2400 Lumen für strahlende Bilder bei allen Lichtverhältnissen
- PC-lose Anzeige vom USB-Stick oder vom 4 GB großen internen Speicher aus
- Kompatibel zu LightCast für die Gerätespiegelung per AirPlay, Miracast und Chrome (freigeschaltet bei Erwerb der jeweiligen LC-Modelle)
- Mit Leichtigkeit verbinden via HDMI und USB
- Inklusive Transporttasche für einfachen Transport
- Langlebiges, praxisgetestetes Design für die Ewigkeit

„Wenn Sie Höchstleistung in kompakter Form haben möchten, dann sollte der InFocus IN1118HD auf Ihrer Auswahlliste stehen. Absolut empfehlenswert.“

– Chris Eberle, hometheaterhifi.com

Drahtlose Zusammenarbeit verschiedener Geräte mittels LightCast

Schalten Sie die InFocus LightCast-Technologie frei, um damit Inhalte von Ihrem Apple-, Windows- oder Chrome-Gerät mit der dort integrierten nativen AirPlay- oder Miracast-Software oder unserem kostenlosen LightCast-Sender kabellos auf die Leinwand zu bringen.

Durch LightCast erhält Ihr Projektor zusätzlich einen Internet-Browser und ein digitales Whiteboard, ohne dass Sie dazu ein anderes Gerät anschließen müssen. Der LightCast-Schlüssel ist bei den LC-Modellen mit inbegriffen.



IN1116

WXGA
(1280 x 800)
2400 Lumen
Projektionsverhältnis: 1,18 - 1,54

IN1116LC

WXGA
(1280 x 800)
2400 Lumen
Projektionsverhältnis: 1,18 - 1,54

IN1118HD

1080p
(1920 x 1080)
2400 Lumen
Projektionsverhältnis: 1,15 - 1,5

IN1118HDLC

1080p
(1920 x 1080)
2400 Lumen
Projektionsverhältnis: 1,15 - 1,5

Überallhin mitnehmen

Mit nur 1,59 kg und den Abmessungen eines kleinen gebundenen Buches lassen sich die Projektoren der IN110-Serie mühelos einpacken und transportieren, entweder in der mitgelieferten Soft-Tasche, einem Rucksack oder in Ihrer Laptop-Tasche. Nehmen Sie Ihre Präsentationen einfach mit und verschwenden Sie keinen Gedanken mehr an das AV-System, das sich Ihnen vor Ort präsentiert.

Projizieren ohne Zusatzgerät

Lassen Sie Ihren Laptop, da wo er ist, und präsentieren Sie Bild-, Audio- und Video-Dateien direkt vom integrierten 4-GB-Speicher des Projektors aus. Einfach die Dateien auf das Gerät laden und los gehts.

Perfekt für unterwegs

Diese Projektoren verfügen über ein vertieftes Objektiv zum Schutz vor Beschädigungen. An der glatten Außenseite kann nichts hängenbleiben. Das Rein- oder Rausheben des Beamers ist einfach und unkompliziert.

Projektor	IN1116	IN1116LC	IN1118HD	IN1118HDLC
Maximale Auflösung	WXGA (1280 x 800)		1080p (1920 x 1080)	
Videokompatibilität	Standard: NTSC, NTSC 4.43, PAL/M/N, SECAM SD: 480i, 480p, 576i HD: 720p, 1080i, 1080p			
Beleuchtungstechnik	UHP-Lampe 170 W			
Display-Technologie	DLP			
Helligkeit (Eco/High)	1920 / 2400 Lumen			
Kontrastverhältnis	14.000:1		15.000:1	
Seitenverhältnis	16:10 (Standard) / 4:3 und 16:9 (Kompatibel)		16:9 (Standard) / 4:3 und 16:10 (Kompatibel)	
Projektionsobjektiv (Blendenstufe)	F2,59 - 2,91			
Zoomverhältnis	1,3:1			
Projektionsentfernung	1,0 m - 10,0 m			
Projektionsverhältnis	1,18 - 1,54		1,15 - 1,5	
Bildbreite	762 - 7620 mm			
Versatz	15 %			
Trapezkorrektur	Ja, ± 40° vertikal			
Eingänge	HDMI 1.4a (inkl. Audio), VGA, Composite, 3,5 mm-Audioeingang			
Ausgänge	3,5 mm-Audioausgang			
Prinzipielle PC-Kompatibilität	VGA (640x480), wVGA (854x480), SVGA (800x600), wSVGA (1024x600), XGA (1024x768), wXGA (1280x800), wXGA+ (1440x900), SXGA (1280x1024), wSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600x1200), wUXGA (1920x1200)			
Interner Speicher	4 GB			
Kompatibilität ohne PC	Adapter kompatibel mit USB HID, Maus und Tastatur USB Typ A x 2, USB Typ Micro-B Betrachter/Player für Dateien			
Kabelloses Display	LightCast Ready	LightCast Schlüssel enthalten	LightCast Ready	LightCast Schlüssel enthalten
Dokumenten-Scanner	Unterstützt pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notes			
Video-Player	Unterstützt avi, mkv, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gp, rm, rmvb			
Foto-Scanner	Unterstützt jpg, jpeg, bmp, png			
Audio-Player	Unterstützt mp3, wma, wav, aac			
Internet Browser**	LightCast Ready	LightCast Schlüssel enthalten	LightCast Ready	LightCast Schlüssel enthalten
Digital Whiteboard**	LightCast Ready	LightCast Schlüssel enthalten	LightCast Ready	LightCast Schlüssel enthalten
Horizontale Abtastfrequenz	15K-91 kHz			
Vertikale Abtastfrequenz	24-120 Hz			
Lampenleistung (Eco/Normal)	150 W / 170 W			
Lampenlebensdauer (Eco/Normal)	10000 / 6000 Stunden			
Leistungsaufnahme (Standby/Eco/Normal)	<0.5 / 180 / 220 W			
Betriebsgeräusch (Eco/Normal)	27 / 30 dBa			
Stromversorgung	90V-264V bei 50-60 Hz			
Betriebstemperatur	0 bis 35° C bei 0 bis 3.048 m (bis zu 40°C unter 7,5 Tsd. Fuß / 2.286 m)			
Lagertemperatur	-20 bis 60° C			
Luftfeuchtigkeit	10 - 85 % Raumfeuchte ohne Kondensation			
Sprache der Benutzeroberfläche	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch, Arabisch, Indonesisch, Persisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Tschechisch, Rumänisch, Ungarisch			
Sprache der Dokumentation	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Arabisch, Indonesisch			
Lautsprecher	1 x 2 W			
Abmessungen (B x T x H)	222,4 x 185 x 79,2 mm			
Gewicht	1,59 kg			
Standardzubehör	Netz Kabel, Fernbedienung, Tragekoffer, VGA-Kabel, 3,5 mm-AV-Kabel, Dokumentation			
Garantie	2 Jahre (Produkt), 6 Monate (Lampe), 90 Tage (Zubehör)			

* Die technischen Daten, Bedingungen und Angebote unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.

** Für die Nutzung als Whiteboard und den Einsatz des Internet-Browsers empfehlen wir die Verwendung einer kabellosen Tastatur und Maus.

Optionales Zubehör

Ersatzlampe (SP-LAMP-095)
 Presenter 2 RF-Fernbedienung mit USB-Empfänger (HW-PRESENTER-2)
 Tragbare Leinwände im 16:9-Format (SC-PUW-73, SC-PUW-90)
 LightCast Schlüssel (INA-LCKEY2)
 LiteShow 4 (INLITESHOW4)
 Erweiterte Garantien (PROJ-EW1YR-I, PROJ-EW2YR-I)
 Kabellose Tastatur und Maus (INA-AIRMSKB)



Der LightCast-Schlüssel ist bei den LC-Modellen kostenlos mit inbegriffen.

