



## Cavo DisplayPort 1.4 Gold Line

Cod.Art.:
0,5 m - 36290
1 m - 36291
2 m - 36292
3 m - 36293
5 m - 36294
7,5 m - 36295
10 m - 36296
15 m - 36297
20 m - 36298

### Descrizione

- Cavo DisplayPort di altissima qualità con connettori in metallo dorato
- Supporta risoluzioni 4K UHD 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit, 3D incluso
- Connettori a bassa attenuazione con contatti placcati oro 24K per una trasmissione del segnale priva di perdite anche su distanze molto lunghe
- Compatibile con le specifiche DisplayPort 1.2
- 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Gold, la soluzione per la connessione ad alte prestazioni senza compromessi nelle installazioni professionali.

Questi cavi sono sinonimo di qualità superiore e design unico. Garantiscono una bassa attenuazione, trasmissione uniforme e affidabile anche sulle lunghe distanze.

Per mantenere il segnale completamente integro, i cavi DisplayPort Gold Line sono stati realizzati con contatti placcati oro 24K, conduttori OFC, tripla schermatura con foglio in alluminio 100% e maglia in rame stagnato 85%.

Supportano risoluzioni fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit con trasporto 3D stereoscopico e codifica HDCP per una riproduzione impeccabile di contenuti digitali protetti. I cavi DisplayPort Gold Line sono compatibili con la versione 1.2 dello standard DisplayPort.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m e 20m.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: DisplayPort Maschio
- Materiale: lega di zinco placcato oro 24K
- Rivestimento connettore: oro 24K 3µm
- Pin: bronzo fosforoso
- Rivestimento pin: oro 24K 15µm

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 19.7x12x38.9mm (0.77x0.47x1.53in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: DisplayPort 1.4
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 9mm (0.35in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame purificato OFC
- Dimensione del conduttore: 24AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

#### Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 32.4Gbps
- Risoluzione massima: 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit e 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 90mm (3.5in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 80°C (-13°F - 176°F)

#### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 36291
- EAN: 4002888362917

#### Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36290 - 0.5m (1.64ft)
- 36291 - 1m (3.28ft)
- 36292 - 2m (6.56ft)
- 36293 - 3m (9.84ft)
- 36294 - 5m (16.40ft)
- 36295 - 7.5m (24.61ft)
- 36296 - 10m (32.81ft)
- 36297 - 15m (49.21ft)
- 36298 - 20m (65.62ft)