

Commutateur KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 2 ports USB avec câbles intégrés

Product ID: SV211DPUA4K



Grâce au câble commutateur KVM à 2 ports DisplayPort® 4K 60 Hz SV211DPUA4K avec contrôle de commutation audio et à distance, vous pouvez contrôler deux ordinateurs DisplayPort équipés d'un port USB avec un seul écran, un clavier, une souris et un jeu de périphériques audio.

Prise en charge complète audio et images 4K60

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran DP pour une zone d'affichage maximale. Avec la prise en charge d'un son stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM offre une compatibilité audio complète entre les ordinateurs connectés.

Indépendant du système d'exploitation

Bien qu'il prenne en charge la plupart des systèmes d'exploitation, ce commutateur KVM DP est indépendant du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il fonctionne avec les ordinateurs Mac (un adaptateur peut être nécessaire) et tous les autres ordinateurs portables ou tablettes.

Facile à utiliser

Le commutateur comprend un bouton-poussoir à distance sur un câble intégré de 1,5 mètre qui peut être placé à un endroit facilement accessible, ainsi que des raccourcis clavier et un logiciel compatible PC ou Mac® facilitant le passage d'un système à l'autre.

Commutateurs et consoles KVM StarTech.com

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires. Ce commutateur KVM USB bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Le modèle SV211DPUA4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Spécifications techniques

- Accédez à deux ordinateurs DP et manipulez-les à partir d'une station de travail à des résolutions 4K 60 Hz
- Intégration rapide et facile à votre installation grâce aux câbles KVM de 1,2 m intégrés (commutateur à distance inclus) et à leur design compact
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes Windows, Windows Server et macOS
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	DisplayPort
Performance	Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	MTBF	1 012 884 heures
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
	Spécifications audio	Entrée et sortie audio à deux canaux
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Prise Output 2 - DisplayPort (20 broches) Prise Output 4 - Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions) Prise Output
	Interface(s) console	2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Prise Input 1 - DisplayPort (20 broches) Prise Input 2 - Prise miniature femelle 3,5 mm (3 positions) Prise Input
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 à 10.9
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte connecté. Cependant, les fonctions de commutation par bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système d'exploitation.

Indicateurs	Indicateurs lumineux	2 - Orange
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par bus
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0 ~ 40C
	Température de stockage	-20 ~ 60C
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.9 cm [0.4 in]
	Largeur du produit	82.2 mm [3.2 in]
	Longueur de câble	1.2 m [4 ft]
	Longueur du produit	97 mm [3.8 in]
	Poids du produit	350 g [12.4 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	16 cm [6.3 in]
	Package Length	210 mm [8.3 in]
	Package Width	6 cm [2.4 in]
	Poids brut	100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 1 - Guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis