

USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 10Gbps Type-C Mini Dock met 4K 60Hz HDMI/DisplayPort of 1080p VGA - 75W PD Passthrough, 3-Port USB Hub, GbE - Travel Dock

Productcode: DKT31CHDVCM



Deze USB-C Gen 2 10 Gbps multiport adapter (compatibel met oudere USB-C laptops), verandert uw USB-C ® of Thunderbolt™ 3 Windows laptop, MacBook Pro, iPad Pro, Surface, Chromebook of Android tablet in een krachtig werkstation, waar u ook heen gaat. De USB 3.2 Gen 2 Type-C hub heeft een uniek rond design en beschikt over alle essentiële verbindingen:

- HDMI, DisplayPort, VGA video-opties
- 10 Gbps USB-C & USB-A poorten voor randapparatuur
- Geïntegreerde 24 cm USB-C® hostkabel

Deze USB-C multiport adapter heeft HDMI-, DisplayPort- en VGA-poorten, zodat u beschikt over drie single video opties voor uw werkplek of om presentaties te geven in vergaderruimtes, inclusief ondersteuning voor een ultrawide monitor.

- HDMI (tot 4K 60Hz met DP 1.4 en HDMI 2.0 HDR)
- DisplayPort (tot 4K 60Hz met DP 1.4)
- VGA (tot 1080p)

Het USB-C travel dock heeft een compact rond design en een vaste, extra lange (24 cm) hostkabel, voor vele verschillende configuraties. Omdat het dock via de bus wordt gevoed, hoeft u geen aparte voedingsadapter mee te nemen zodat u plaats kan uitsparen in uw laptoptas. Als u toch extra vermogen nodig heeft, kunt u uw externe USB-C laptop voedingsadapter gebruiken met ondersteuning voor 75 W Power Delivery pass-through (15 W voor het docking station en de rest voor opladen van de laptop).

Deze mini dock met een handige omwikkelbare kabel kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, biedt native ondersteuning voor de meeste besturingssystemen, is zeer licht (slechts 198 g) en neemt minder ruimte in dan een smartphone en past dus gemakkelijk in uw laptetas of aktetas.

Naast de video-uitgangen heeft het draagbare USB-C dock twee 10 Gbps USB-A poorten en één 10 Gbps USB-C poort waarop u zowel de nieuwste als oudere USB apparaten kunt aansluiten. De adapter beschikt ook over een Gigabit Ethernet poort voor een directe LAN verbinding.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **7-IN-1 MINI DOCK:** Compacte USB-C mobiele adapter (USB 3.2/3.1 Gen 2 10 Gbps) met single video 4K 60 Hz DisplayPort/HDMI of 1080p VGA videopoorten, USB hub (2x USB-A, 1x USB-C) & Gigabit Ethernet
- **FLEXIBELE VIDEO-OUTPUT:** Geschikt voor 4K 60Hz video met DisplayPort 1.4 host (DP/HDMI 2.0 HDR) of 4K 30Hz met DP 1.2 host of 1080p VGA, voor flexibele configuraties met verschillende schermen
- **EXTRA LANGE KABEL:** Vaste 25,4 cm kabel om de poortbelasting te verminderen bij 2-in-1-apparaten zoals iPad Pro & Surface Pro 7; USB C multiport adapter voor kantoor, op reis en thuis
- **FLEXIBEL VERMOGEN:** Wordt via de bus gevoed of u kunt uw externe USB-C laptop voedingsadapter gebruiken met 75 W Power Delivery (PD) passthrough (15 W voor het docking station en tot 60 W voor opladen)
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Mini dock voor USB-C ultrabooks, Chromebooks, tablets en Thunderbolt 3 laptops zoals HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro; Geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Chrome, Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1

Poorten	6
Audio	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB 3.1 Gen 2
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	1 Gigabit connectiviteit met elk 1000Base-T apparaat (conform IEEE802.3ab) 100 Megabit connectiviteit met elk 100Base-TX apparaat (conform IEEE802.3u) 10 Megabit connectiviteit met elk 10Base-T apparaat (conform IEEE802.3i)
Chipsetcode	Genesys Logic GL9510, Genesys Logic GL3590, Realtek RTL8153, Realtek RTD2142S

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	HDMI
	DisplayPort
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Ethernet Gigabit
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows 10 Windows 8.1 macOS Sierra (10.12) macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11.0) Chrome OS 69.x Android
--------------------	--



OS 9.x iPadOS

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25° C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Black & Gray
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.5 in [90.0 mm]
Breedte product	3.5 in [90.0 mm]
Hoogte product	1.3 in [32.5 mm]
Gewicht product	7.1 oz [201.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.8 oz [278.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C 10 Gbps Hub met HDMI/VGA quick-start handleiding
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

