

Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Product ID: CDPVGDVHDBP



Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

Connectivité vidéo tout-en-un, idéale pour voyager

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs pour différents écrans grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 3 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI et HDMI, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à pratiquement n'importe quel écran.

Qualité d'image remarquable

La sortie HDMI cet adaptateur vidéo UBC-C prend en charge les résolutions UHD 4K, pour une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Toutes les sorties (HDMI, VGA, DVI) prennent en charge les résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1200.

Portabilité maximale

Pratique, le dongle USB-C plug-and-play est l'accessoire de voyage idéal. L'adaptateur vidéo USB-C est une solution idéale pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil), où que vous alliez : il offre trois options de sortie vidéo et se glissera facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable.

Le modèle CDPVGDVHDBP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez votre ordinateur BYOD à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail ou à l'école
- Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

Features

- Optimisez votre compatibilité vidéo grâce à un adaptateur vidéo USB-C 3 en 1 : USB-C vers VGA, DVI ou HDMI
- Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K à 30 Hz
- Compatibles Thunderbolt™ 3 et USB Type-C™ avec le DP Alt Mode
- Configuration, utilisation et rangement faciles

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB Type-C
	Sortie AV	DVI
		HDMI
		VGA
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz
	Résolutions prises en charge	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Spécifications audio	Sortie HDMI - son surround 7.1 sortie DVI - audio stéréo à 2 voies
	Spécifications générales	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
		1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales	Humidité	Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation) En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]

	Largeur du produit	3.3 in [85 mm]
	Longueur de câble	5.9 in [150 mm]
	Longueur du produit	1.8 in [45 mm]
	Poids du produit	1.8 oz [51 g]
Informations d'emballage	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	4.9 in [125 mm]
	Package Width	8.9 in [225 mm]
	Poids brut	1.9 oz [55 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage USB-C

Product appearance and specifications are subject to change without notice.