


## Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll 16:9
Auflösung	2.560 x 1.440 QHD @ 60 Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® AH-IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, USB-C
Besonderheit	Fogra zertifiziert
	100% Adobe-RGB
	Blaulichtfilter, Flimmerfrei
	VESA Montagemöglichkeit

300 cd/m<sup>2</sup>

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG



SuperClear® AH-IPS

PANEL



Hardware

FARBKALIBRIERBAR

## Produktbeschreibung

Der Fogra zertifizierte ViewSonic® VP2785-2K Ultra HD-Monitor entspricht mit seiner Abdeckung von 100 % des Adobe-RGB-Farbspektrums und 95 % DCI-P den hohen Ansprüchen von Fotografen, Grafikdesignern, Videoeditoren, Druckabteilungen und anderen Designern aus dem Profibereich. Der VP2785-2K vereint elegantes und modernes Design mit zukunftssicheren Technologien wie USB 3.2 Typ-C, HDMI- und DisplayPorts. Für eine präzise, einheitliche Farbwiedergabe werden all unsere Monitore ab Werk kalibriert, um einen präzisen Delta E<2 Wert für herausragende Farbtreue zu erzielen. Eine integrierte Funktion zur Farbuniformität sorgt auf dem gesamten Display für eine einheitliche Farbsättigung, während eine 14-Bit 3D Referenztabelle eine ausgewogene Palette mit 4,39 Billionen Farben ermöglicht. Hinzu kommen produktionssteigernde Funktionen wie ein ergonomisches Design, integrierte Umgebungslicht- und Anwesenheitssensoren sowie ein KVM-Switch.

## Abmessungen und Anschlüsse



01 VESA Montagemöglichkeit

02 USB 3.1 A

03 2x USB 3.1 A

04 USB 3.1 B

05 USB-C

06 2x HDMI

07 DisplayPort

08 Mini-DisplayPort

09 Audio out

10 Netzanschluss

11 Kensington Slot

# Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN		LEISTUNG	
Modell	VP2785-2K	Eingangsspannung	AC 100-240V
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9	Netzteil (intern / extern)	extern - DC jack
Panel	SuperClear® AH-IPS	Verbrauch typisch	40W
Panel Oberfläche	Matt (non glare)	Verbrauch ECO (Optimal)	35W
Hardwarecalibrierung	Ja	Verbrauch ECO (min.)	30W
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm	Verbrauch Standby	0.5W
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 60Hz	Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Reaktionszeit	5ms	Jahresverbrauch	57 KWh
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>	Energieeffizienzklasse	B
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1	ZERTIFIZIERUNGEN	
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1	Fogra, ISO 9241-307, CE, RoHS, CU / EAC (RU), EuP (EU)	
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)	LIEFERUMFANG	
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)	Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
Farben	1.07B	DisplayPort Kabel	1x v1.2
EINGÄNGE		USB-C Kabel	1
HDMI / Version	1 x v1.4	ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
DisplayPort / Version	1 x v1.2	Abmessungen (inkl. Standfuß)	612 x 546 x 215 mm
Mini DispalyPort / Version	-	Abmessungen (ohne Standfuß)	612 x 363 x 57 mm
USB Typ C	1	Abmessungen Karton	720 x 268 x 460 mm
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down, USB 3.2	Gewicht (inkl. Standfuß)	6.7 Kg
HDCP	1,4	Gewicht (ohne Standfuß)	4.1 Kg
AUDIO		Versandgewicht	10.2 Kg
Lautsprecher	nein	SONSTIGES	
Audio out (3,5 mm)	1	Menüsprachen	14
AUSGÄNGE		Ursprungsland	China
DisplayPort	1x 1.2 (Daisy Chain)	EAN Code	76690700457 1
FEATURES			
Fogra Zertifizierung, 100% Adobe RGB, Dual Colour Engine, KVM, Delta E < 2, Dual Direction Auto-Pivot, Client Befestigungsmöglichkeit, Flimmerfrei, Blaulichtfilter			
ERGONOMIE			
Neigen (°)	-5/+21	Garantie	
Drehen (°)	120	5 Jahre Vorab Austauschservice	
Rotieren (Pivot)	180		
Höhenverstellbarkeit	0-130mm		
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100		
Kensington Security Lock	Ja		
Gehäusefarbe	Schwarz		
Farbe der Frontblende	Schwarz		
Ausführung (glänzend / matt)	Matt		