

Chargeur GaN 65W USB Type C

N° Art.: 73426



Description

- Charge et alimente un appareil via un port USB de type C
- La technologie GaN 65W permet une charge rapide des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils mobiles
- Conception compacte et légère pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités
- Garantie 2 ans

Le chargeur Lindy 65W USB Type C GaN est une solution compacte et efficace pour charger de nombreux appareils. Il assure une charge rapide pour les appareils compatibles avec la technologie PD et PPS de l'USB Type C. Grâce à son design compact, le chargeur peut être facilement transporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.

Doté d'un seul port USB de type C femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus courants. Grâce à la technologie GaN de 65W et au système PPS (Programmable Power Supply), les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement et plus intelligemment qu'avec un chargeur standard de type C fourni avec de nombreux appareils ; il peut modifier la tension et le courant en temps réel en fournissant la puissance maximale en fonction de l'état de charge de l'appareil.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits.

Détails techniques

Connecteurs

- Entrée : Prise Euro
- Sortie : 1x USB Type C Femelle

Spécifications

- Entrée d'alimentation : 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A
- Sortie d'alimentation
 - USB Type C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A,
 - PPS: 3.3 11V 4.05A, 16V 3A
- USB Power Delivery : PD 3.0 (port USB Type C)
- Max. Puissance totale : 65W
- Précision de la tension de sortie : $\pm 5\%$.
- Rendement actif moyen : 81,38 %.
- Efficacité à faible charge (10%) : 80.06%
- Consommation d'énergie à vide : 0.1 W
- Caractéristiques supplémentaires : Protection contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits.

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH : 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Matériau du connecteur : Cuivre
- Matériau du boîtier : PVC
- Poids net : 0.04kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement : 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humidité de fonctionnement : 20 - 90% RH (sans condensation)
- Température de stockage : -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité de stockage : 20 à 90 % HR (sans condensation)
- Couleur : Noir

Divers

- Type d'emballage : emballage en carton
- Dimensions de l'emballage : 80x100x45mm (3,15x5,12x1,77in)
- Poids brut : 0,06kg (0,13lb)
- Garantie (années) : 2
- Conformité du produit : CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu de l'emballage

- Chargeur GaN 65W USB Type C
- Manuel Lindy

Informations d'achat

- No.: 73426
- EAN: 4002888734264