

Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

N° de produit: DKT30CHPD



Cet adaptateur multiport USB-C élégant doté d'un port HDMI combine les capacités de trois adaptateurs à fonction unique dans une station d'accueil portable pour votre ordinateur portable. Vous profitez de la commodité d'un adaptateur USB-C vers USB, USB-C vers Ethernet et USB-C HDMI 4K dans une solution portable unique.

Et grâce à la prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 de 60 W, vous pouvez alimenter l'adaptateur et recharger votre ordinateur en même temps.

L'adaptateur USB-C polyvalent vous permet de créer une station de travail à deux écrans pratiquement n'importe où, fournissant une sortie HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p) avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz et de l'audio, deux ports USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet, avec prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0.

Le port Gigabit Ethernet avec prise en charge de Wake-on-LAN (WOL), des trames étendues, du marquage VLAN et de l'Ethernet éco-énergétique offre un accès au réseau filaire, idéal pour les zones présentant un accès Wi-Fi limité. En outre, avec ses deux ports USB 3.0 (USB Type-A) supplémentaires, vous pouvez connecter vos périphériques de productivité, comme votre souris et/ou une clé USB.

Idéal pour les déplacements, l'adaptateur multiport compact prend en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0). Vous pouvez ainsi utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois ce dernier et l'adaptateur. L'adaptateur dispose également d'un câble USB-C rallongé intégré pour une connectivité plus flexible ; c'est aussi un câble de moins à emporter avec vous.

Compatibilité maximale : StarTech.com propose des stations d'accueil PC compatibles avec tous les systèmes d'exploitation, marques d'ordinateurs portables et besoins de connectivité

Efficacité et rapidité améliorées : plus de ports et plus d'affichages permettent d'optimiser la connectivité et la productivité de l'utilisateur final

Installation rapide : dites adieu aux prises de tête et aux pertes de temps liées aux déploiements

Qualité professionnelle : plébiscité par les professionnels de l'informatique dans le monde entier pour nos tests internes rigoureux, notre respect de la conformité et notre assistance technique multilingue à vie

Le modèle DKT30CHPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'alimentation USB Power Delivery et le DP Alt Mode.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez-vous à un écran HDMI externe pour effectuer plusieurs tâches en même temps
- Diffusez des présentations sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI dans une salle de conférence ou une salle de classe
- Connectez-vous à un téléviseur HDMI dans un hôtel ou un espace de bureau partagé

Spécifications techniques

- Alimentez votre ordinateur portable en utilisant un adaptateur d'alimentation USB Type-C
- Ajoutez des appareils USB 3.0 Type-A, comme une clé USB ou une souris, grâce à cet adaptateur multiport
- Positionnement flexible grâce au câble USB-C intégré rallongé de 34 cm
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet, qui prend en charge Wake On LAN
- Ajoutez un écran supplémentaire à l'aide de cet adaptateur vidéo multiport compatible USB-C HDMI UHD 4K

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	4096 x 2160p à 24 Hz ou 3840 x 2160p (HDMI) à 30 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) HDMI (19 broches) RJ-45 USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	---

USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 à 10.14
Chrome OS™

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)

Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)

Remarque

Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.

L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.

Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactly 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus

Alimentation par USB



Power Delivery 60W

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humidité	Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	13.7 in [34.8 cm]
Longueur du produit	3.8 in [96 mm]
Largeur du produit	2.0 in [51 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [18 mm]
Poids du produit	2.3 oz [64 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Poids brut	7.0 oz [198 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur multiport USB-C
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis