



Switch KVM DisplayPort 1.2 Dual Head, 2 porte

No.: 39306

Controllo di due PC con Dual Head DisplayPort da un'unica postazione

Descrizione

- Permette il controllo di due computer dotati di DisplayPort utilizzando una tastiera, un mouse e due schermi
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz
- Compatibile con vari dispositivi USB come mouse, tastiere, stampanti e memorie di archiviazione di massa.
- Commuta da un PC host all'altro con facilità tramite il telecomando a infrarossi o il pulsante sul pannello frontale
- 2 anni di garanzia

Lo Switch KVM DisplayPort 1.2 Dual Head 2 porte di Lindy è una soluzione compatta per fornire controllo su due PC dotati di DisplayPort dual head, utilizzando un unico set di periferiche e display. Grazie al supporto seamless dell'hub USB 2.0 consente il collegamento e la condivisione fino a 4 periferiche tra i 2 PC host.

Supportando le più alte risoluzioni video digitali fino a 3840x2160@60Hz su due display contemporaneamente, questo switch è ideale per le attività come progettazione video, il rendering e altro ancora, rese possibili anche grazie ad una risoluzione combinata in uscita di 7680x2160.

Il supporto ad un'ampia gamma di dispositivi USB assicura la massima compatibilità con tastiere, mouse, cuffie, stampanti e molto altro, garantendo l'integrazione virtuale dello switch in configurazioni già esistenti.

L'installazione all'interno di configurazioni nuove o già esistenti è semplice grazie alle dimensioni compatte e all'hardware preinstallato. Il jack di alimentazione DC a vite garantisce la massima sicurezza in quanto le disconnessioni accidentali sono quasi impossibili, perfetto per applicazioni mediche o di produzione mission-critical.

Nota bene: i cavi di collegamento non sono inclusi.

Dettagli Tecnici

Specifiche:

- Interfaccia AV: DisplayPort
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: DisplayPort 1.2, USB 2.2
- Risoluzione Massima Supportata: 3840x2160@60Hz
- Supporto HDCP: 1.4 & 2.4
- Supporto Audio:
- Porte Audio Separate: -
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1

- Numero Massimo di PC/Server: 2
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione:
- Installabile a Rack 19": -
- Funzioni Particolari:

Connettori:

- Interfacce della Consolle: 2 x DisplayPort 1.2 (Femmina), 4 x USB Tipo A (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 4 x DisplayPort 1.2 (Femmina), 2 x USB Tipo B (Femmina)
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: DC5V 5.5/2.5mm

Caratteristiche fisiche:

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 184x35x60mm (7.24x1.38x2.36in)
- Materiale della scocca:
- Peso Netto: 0.674kg (1.48lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)
- Umidità: 0~90% RH (Senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5V
- Colore: Nero

Varie:

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 235x63x198mm (9.25x2.48x7.8in)
- Peso Lordo: 0.860Kg (1.89lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della confezione:

- Switch KVM DisplayPort 1.2 Dual Head, 2 porte
- Telecomando IR con batteria CR2025
- Alimentatore 5VDC 4A Multi-country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti per l'ordine:

- No.: 39306
- EAN: 4002888393065

© LINDY 2021

[LINDY ITALIA Srl](#) | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

[Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers.](#) | [PEC lindyitalia@twtcert.it](mailto:lindyitalia@twtcert.it) | [e-mail info@lindy.it](mailto:info@lindy.it) | lindy.com

[Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH](#)

[C.C.I.A.A. di Varese - 366787](#) | [RPA IT 09090P00001741](#)

[RAEE IT08010000000119](#) | [P.IVA IT 01844670131](#) | [R.I. Varese e C.F. 09555570150](#)