

AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

Su perfecto switch PoE de gama inicial

Con un tamaño que cabe en la palma de la mano, AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch proporciona conectividad de red y alimentación para hasta 4 cámaras de red con instalación Plug and Play. Utilizar AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch como fuente principal de alimentación simplifica tanto la instalación como el mantenimiento. El switch, junto con las tarjetas para videovigilancia de Axis, es perfecto para sistemas pequeños con solo unos pocos dispositivos y requisitos de almacenamiento de vídeo básicos. AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch es ideal también cuando no es posible tender múltiples cables. Si se dispone de alimentación local, tan solo se deberá llevar un cable de conexión de datos desde el switch o router central y AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch puede proporcionar alimentación a través de Ethernet (PoE) para los 4 productos.

- > **Capacidad máxima de alimentación PoE 60 W**
- > **4 puertos 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+**
- > **Carcasa de metal, del tamaño de la palma de la mano**
- > **Instalación "plug and play".**
- > **Cumple con el nivel VI de eficiencia energética**



AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

General	
Carcasa	Metal Color: blanco
Entorno	Para interiores
Dimensiones	90 x 80 x 21 mm
Peso	172 g
Entrada	100–240 V CA, 50–60 Hz 62 W máx. Polaridad del enchufe de alimentación: pin central positivo
Salida	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 Alimentación a través de Ethernet (PoE+) IEEE 802at Tipo 2 Clase 4 Total 60 W máx. 4x15 W, 2x30 W o 1x30 W + 2x15 W
Consumo de energía	PoE Full Load + Ethernet Full Load 110 V: 62.4 W (214.09 BTU) 220 V: 62.5 W (214.44 BTU) Sistema encendido 110 V: 2,0 W (6.86 BTU) 220 V: 2,3 W (7.89 BTU)
Conectores	1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 4 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -10 °C a 50 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Homologaciones	EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Clase B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, CE, WEEE, C-Tick/RCM
Accesorios incluidos	Guía de instalación Cable de alimentación Adaptador de alimentación Patas de goma (4) Soportes (2)
Garantía	Garantía de Axis de 3 años. Consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility