

7-poorts industriële USB 3.0 hub inclusief externe voedingsadapter - ESD & 350W overspanningsbeveiliging

Product ID: HB30A7AME



Deze TAA-conforme 7-poorts industriële USB 3.0 hub geeft u de uitbreidbaarheid en flexibele voedingsopties die u nodig heeft in industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of kantoor werkplekken. Dit product is ontworpen met een sterke industriële metalen behuizing om hoge eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen te kunnen voldaan.

Perfect voor industriële omgevingen

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy duty behuizing. Dit product ondersteunt een uitgebreide 10-24V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, over flexibele voedingsopties voor de hub beschikt op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieken, ondersteunt een breed bedrijfstemperatuurbereik (0 °C tot 70 °C), en biedt ESD bescherming en overspanningsbeveiliging voor elke USB-poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Verbind en laad meer USB apparaten op

Ontworpen voor een groot aantal flexibele verbindingen, deze robuuste USB 3.0 hub met 7 poorten biedt u de mogelijkheid en flexibiliteit aan om meerdere USB apparaten tegelijk aan te sluiten.

De hub ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1,2 en kan daarom tot 2,4A leveren aan elke poort (en in totaal tot maximaal 50 W). Hierdoor kunnen uw mobiele apparaten sneller worden opgeladen vergeleken met traditionele USB-poorten.

De hub plaatsen waar u maar wilt of waar u die het meest nodig heeft

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plek waar meest nodig is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 3.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

U kunt de industriële hub ook direct aansluiten op een stopcontact met behulp van de meegeleverde externe klemmenblok-voedingsadapter.

Werkt met oudere USB-apparaten

Deze sterke USB hub ondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw oudere randapparaten naast uw nieuwere USB 3.0 apparaten aansluiten, en dat zonder onderbrekingen.

De HB30A7AME heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Eigenschappen

- Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
- Beveiliging tegen stootspanningen van 350W op de downstream en upstream USB-poorten
- Monteer de industriële USB hub met de geïntegreerde montagesteun of de meegeleverde DIN-rails
- Biedt flexibele en uitgebreide voedingsingangen met een 7-24V DC aansluitblok inclusief externe voedingsadapter
- USB batterijoplaadspecificatie 1,2 tot 2,4A op elke poort tot maximaal 35W

Hardware	Warranty	2 Years	
	Bus type	USB 3.0	
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523	
	Industriestandaarden	USB batterijplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.2 Gen 1 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1	
	Interface	USB 3.0	
	Poorten	7	
	Snellaadpoort(en)	Ja	
	USB-C apparaat poort(en)	Nee	
	USB-C hostverbinding	Nee	
Prestaties	ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)	
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s	
	MTBF	126.106 uur	
	Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Type connector(en)	7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Aansluitblok (2 draden)	
	Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
Systeem- en kabelvereisten		Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (groen)	
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter	
	Ingangsspanning	100 - 240 AC	
	Ingangsstroom	1.4A	
	Stekkertype	Aansluitblok (2 draden)	

	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	3.25A
	Vermogensopname	65W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	133.000
	Gewicht product	340.000
	Hoogte product	363.000
	Lengte product	61.5 cm [24.2 in]
	Vormfactor	Industrieel
Verpakkingsinformatie	Package Height	55.000
	Package Length	242.000
	Package Width	166.000
	Verzendgewicht (verpakt)	700.000
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB Hub
		1 - USB 3.0 hostkabel 80 cm
		1 - Voedingsadapter (NA/JP, ANZ, VK, EU)
		2 - DIN-railsteunen
		4 - bevestigingsschroeven
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.