

Wandhalterung AXIS T91H61

Schnelle Anschlussmöglichkeit und Erweiterungsoptionen

Bei der Wandhalterung AXIS T91H61 für festmontierte Kuppeln ist das Zubehör in der Halterung untergebracht und zuverlässig geschützt. Die Strom- und Datenverbindung wird schnell und problemlos mithilfe des vormontierten Ethernet-Kabels und dem Anschluss RJ-45 hergestellt. Dank des schlagfesten und witterungsbeständigen Materials ist diese Halterung für alle Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Halterung lässt sich mithilfe von optionalem Zubehör an Masten und Ecken anbringen.

- > Platz für Anschlussgeräte, Midspans (nicht im Lieferumfang enthalten) und Kabelschleife
- > Geschützt gegen Schlag, Regen, Staub und Korrosion
- > Eingebautes Kabel mit Anschluss RJ-45



Wandhalterung AXIS T91H61

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Alle Hängemontagesets mit Gewindehalterung NPS 1,5 Zoll, wie: Kameras des Typs AXIS P32-VE (kameran spezifisches Hängemontageset erforderlich) Kameras des Typs AXIS P33-VE (kameran spezifisches Hängemontageset erforderlich) Kameras des Typs AXIS Q35-VE (kameran spezifisches Hängemontageset erforderlich) Kameras des Typs AXIS Q36-VE (kameran spezifisches Hängemontageset erforderlich) Kamera AXIS P3707-PE (kameran spezifisches Hängemontageset erforderlich) Eine vollständige Liste kompatibler Kameras finden Sie unter: http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Abmessungen	185 x 214 x 404 mm
Gewicht	3,9 kg
Maximale Belastung	30 kg
Kabelführung	Rückseite: Kabeldurchführung Unterseite: Kabeldurchführung 3/4-Zoll (2 St.)
Umgebung	Innenbereich Außenbereich
Zulassungen	Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umwelt IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Stoß), NEMA 250 Type 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Ethernetkabel mit Anschluss RJ-45, Stecker-Stecker (inklusive Dichtung C M20) Schaumstoffdichtungen und Silikonummantelung (vormontiert) Kabelbinder
Optionales Zubehör	AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port Midspan AXIS T81B22, Gleichstrom, 30 W, 1 Port ^a Midspan AXIS T8133 30 W ^a PoE+ Over Coax Device AXIS T8642 Masthalterung AXIS T91A57 AXIS T91A64 Eckhalterung Kabelführungsadapter AXIS ACI Kompakte Netzwerk-Kabelmuffe, schlank (Innenbereich) Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
	a. <i>Midspan nicht im Lieferumfang enthalten</i>
	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility