

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Product ID: SVA5M3NEUA



Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met een M-type barrel connector die tot 5 V en 3 A voeding nodig heeft.

Vervang uw defecte of kwijtgeraakte voedingsadapter

De adapter is de perfecte vervanging voor de zoekgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Houd een reserve voedingsadapter bij de hand

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reserve voedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet hoeft te wachten tot u een vervanging tot uw beschikking heeft of uw apparaten moet vervangen alleen vanwege de benodigde compatibiliteit met de voedingsbron.

De ideale voedingsadapter voor op reis

Personen die regelmatig reizen hoeven met deze voedingsadapter niet meerdere adapters te kopen. Om te garanderen dat de voedingsadapter werkt in de regio waarheen u reist, heeft de voeding adapter automatische 100-240V omschakeling en regionale stekkers voor Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Australië die u op de adapter kunt klikken.

De SVA5M3NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
- Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Features

- Brede compatibiliteit in verschillende regio's dankzij automatische 100-240 V omschakeling en voedingstekkers voor Noord-Amerikaanse, Europese, Britse en Australische stopcontacten
- Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 3 A (of minder) en een M-type barrel connector vereisen
- Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden

	Warranty	2 Years
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	15
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 80 % RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.8 in [46 mm]
	Gewicht product	5.6 oz [160 g]
	Hoogte product	1.4 in [3.6 cm]
	Lengte product	3.5 in [89 mm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	2 in [51 mm]
	Package Length	4.9 in [12.4 cm]
	Package Width	0.6 in [16 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.5 lb [0.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.