



Convertisseur actif DisplayPort 1.4 vers HDMI 8K

N° Art.: 41094

Description

- Connecte un ordinateur DisplayPort 1.4 à un écran HDMI 8K
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160 @120Hz
- Pass-through audio si la source vidéo le permet.
- Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques.
- Garantie 2 ans

Le convertisseur DisplayPort 1.4 vers HDMI 8K de Lindy est une solution haute performance qui convertit un signal DisplayPort 1.4 en HDMI avec des résolutions vidéo de 8K 7680x4320@60Hz et 4K120Hz*, ce qui en fait l'outil idéal pour le streaming de jeux 8K ou le montage vidéo 8K haute résolution. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI Ultra High Speed.

La norme HDCP 2.2 garantit une lecture sans problème des films 8K Ultra HD et autres contenus 8K.

La conversion active garantit également la compatibilité avec diverses cartes graphiques, notamment AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage, ce qui est idéal pour une configuration de jeu immersive ou une expérience de travail multi-écrans productive. Le convertisseur dispose d'un port USB de type C pour l'alimentation ; veuillez connecter une alimentation de 5VDC 1A avec un connecteur USB de type C (non inclus).

*Veuillez mettre à jour vos pilotes graphiques et vous assurer que le DSC v1.2a est pris en charge par vos appareils.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: DisplayPort vers HDMI
- Norme: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1
- Bande passante prise en charge: 48Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 7680x4320@60Hz and 3840x2160@120Hz
- Résolution maximale en sortie: 7680x4320@60Hz and 3840x2160@120Hz
- Chipset: RTD2173 (Realtek)
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge HDR et DSC v1.2a

Connecteurs

- Entrées: DisplayPort mâle

- Sorties: HDMI Zype A femelle

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 60x31.5x14mm (2.36x1.24x0.55in)
- Longueur du câble: 110mm (4.33in)
- Matériau du boîtier: ABS + Aluminium
- Matériau de la gaine: PVC
- Diamètre de la gaine: 4.8mm (0.19in)
- Rayon de courbure minimal: -
- Poids net: 0.04kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidité relative: 0 - 85% RH (sans condensation)
- Couleur: Gris

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Poids brut: 0.031kg (0.07lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Convertisseur Actif DisplayPort 1.4 vers HDMI 8K

Informations commerciales

- No.: 41094
- EAN: 4002888410948