



Station de Charge USB 10 ports, 240W

No.: 73447

Charge jusqu'à 10 tablettes et/ou smartphones simultanément

Description

Charge simultanée d'un maximum de 10 tablettes, smartphones et autres appareils USB avec jusqu'à 240 W

Charge max. 5V 2.4A par port USB de type A, max. 30 W, 45 W ou 100 W par port USB de type C

8 ports USB Type C prennent en charge Power Delivery 3.0 jusqu'à 30 W, 45 W ou 100 W

La norme Battery Charging 1.2 prend en charge la charge rapide, les protocoles de charge QC 5 / QC 3+ / FCP / SFCP

Garantie de 2 ans

La station de charge USB 240W à 10 ports de Lindy permet de charger jusqu'à 2 appareils USB via le type A et 8 appareils via le type C, comme des tablettes ou des smartphones. Chaque port USB de type A peut fournir jusqu'à 5V 2,4A, tandis que les huit ports USB de type C peuvent fournir jusqu'à 30 W, 45 W ou 100 W chacun pour satisfaire les appareils les plus gourmands en énergie. Les deux ports de type C pouvant prendre en charge 100 W chacun prennent en charge 65 W et 35 W s'ils sont partagés. Les deux ports de type C pouvant prendre en charge 45 W chacun prennent en charge 25 W et 20 W lorsqu'ils sont partagés. Si les 10 ports sont occupés et/ou si la consommation totale d'énergie est supérieure à 270 W, le 73447 passe en mode de protection.

Grâce à sa fonction de charge intelligente et à la prise en charge de nombreux protocoles différents tels que BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC et SFCP, cette station de charge USB peut reconnaître l'appareil connecté afin d'ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre.

La norme USB Power Delivery Revision 3.0 permet d'alimenter des appareils jusqu'à 100 W, notamment les ordinateurs portables de grande taille, les PC de jeu, les Macbooks, les stations de travail ou les stations d'accueil. Des ports Type C PD 3.0 supplémentaires d'une puissance maximale de 30 W et 45 W chacun permettent une recharge rapide, flexible et sûre des smartphones et des tablettes.

Cette station de recharge USB offre également une protection contre les surintensités et les courts-circuits afin d'éviter que des courants excessifs n'endommagent l'appareil.

Des séparateurs en plastique peuvent être assemblés et posés sur le dessus de l'appareil, ce qui permet d'adapter la largeur de l'appareil aux différentes tailles de tablettes ou de téléphones portables. Ce produit est idéal pour les écoles, les bibliothèques, les hôtels, les restaurants ou tout autre endroit où l'on utilise plusieurs appareils. Des câbles d'alimentation spécifiques à chaque pays sont fournis pour une utilisation sans faille de la station de recharge, idéale pour les événements internationaux ou l'intégration dans des installations à l'étranger.

Détails techniques

Spécifications

Interface: USB

Compatibilité: 2x USB Type A ports et 8x USB Type C ports pour périphériques USB

Puissance: 24V 10A

Puissance en sortie: 211.2W

Power Delivery 3.0:

4 ports PD Type C prenant en charge jusqu' à 30W chacun (5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A)

2 ports PD Type C prenant en charge jusqu' à 45W chacun (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A), 1x 25W + 1x 20W si partagé

2 ports PD Type C prenant en charge jusqu' à 100W chacun (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A), 1x 65W + 1x 35W si partagé

Caractéristiques spécifiques: 2 ports de type A prennent en charge les protocoles de charge Apple 5V 2,4A et BC 1.2 ;

8 ports de type C prennent en charge les protocoles de charge PD3.0/PD2.0/QC5/QC3+/FCP/SCP/AFC/SFCP ;

protection contre les surintensités et les courts-circuits, affichage LED indiquant l'état de charge.

Connecteurs

Entrée : 1x CC 5,5/2,5 mm (femelle)

Sortie : 2x USB Type A (femelle), 8x USB Type C (femelle)

Propriétés Physiques

Dimensions (approx.) LxH: 248x135x29mm (9.76x5.31x1.14in)

Matériau du connecteur: -

Matériau du boîtier: Matière plastique

Poids net: 0.36kg (0.79lb)

Température de fonctionnement: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Température de stockage: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)

Humidité relative: 20% - 80% RH (sans condensation)

Couleur: Noir

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton

Dimensions de l'emballage: 270x160x110mm (10.63x6.30x4.33in)

Poids brut: 1.9kg (4.19lb)

Garantie (années): 2

Conformité produit: CE, FCC, LVD, RoHS, REACH, California Proposition 65

Contenu De L'emballage

Station de charge USB

12 séparateurs en matière plastique

Alimentation 24V 10A avec câble DC 5.5/2.5mm; 0.9m (2.95ft)

4 cordons secteur adaptés au pays d'utilisation (Schuko/US/UK/AUS vers IEC C5), 0.9m (2.95ft)

Manuel LINDY

Informations Commerciales

No. : 73447

EAN: 4002888734479