

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## SmartSlot-Karte für ältere Kommunikationsprotokolle

AP9620

### Übersicht

**Ausführung** USV-Management-Karte für SmartSlot, unterstützt das UPSLink Protokoll für SMT, SMX und SURTD Smart-UPS.

**Lieferzeit**

### Hauptmerkmale

**Gelieferte Ausrüstung** RS-232-Konfigurationskabel  
Benutzerhandbuch

### Abmessungen

**Farbe** Schwarz

**Höhe** 3,8 cm

**Breite** 12,1 cm

**Tiefe** 11,4 cm

**Produktgewicht** 0,08 kg

**Montagepräferenz** No preference

**Montagevariante** Nicht rackmontiert

### Umgebung

**Umgebungstemperatur bei Betrieb** 0...45 °C

**Relative Feuchtigkeit** 0...95 %

**Aufstellungshöhe** 0 - 10000 ft

**Umgebungstemperatur bei Lagerung** -5...45 °C

**Relative Feuchtigkeit bei Lagerung** 0...95 %

**Aufbewahrungshöhe** 0,00...15240,00 m

### Verpackungseinheiten

**VPE 1 Art** PCE

**VPE 1 Menge** 1

**VPE 1 Höhe** 5,1 cm

**VPE 1 Breite** 23,5 cm

VPE 1 Länge	15,9 cm
VPE 1 Gewicht	0,339 kg
SCC14	10731304283215

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------