

# Fiche technique du produit

Spécifications

## EasyPDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19 ; IEC309



EPDU1232S

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Tension d'entrée principale  | 400 V 3 phases             |
| Tension de sortie principale | 230 V                      |
| Input Connection Type        | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |

### Physique

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Couleur                | Noir     |
| Hauteur                | 1794 mm  |
| Largeur                | 55 mm    |
| Profondeur             | 62 mm    |
| Poids du produit       | 8,17 kg  |
| Emplacement de montage | Côté     |
| Position de montage    | Vertical |

### Entrée

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Limites du courant d'entrée | 32 A      |
| Load Capacity               | 22 kW     |
| Fréquence du réseau         | 50/60 Hz  |
| Prise standard              | IEC 60309 |

### Sortie

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de prises d'alimentation | 18 CEI 60320 C13<br>6 CEI 60320 C19 |
|---------------------------------|-------------------------------------|

### Conformité

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>EAC<br>RCM<br>TÜV |
|---------------------------|-------------------------|

## Environnement

|  |             |
|--|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...45 °C  |
| Humidité relative                              | 5...95 %    |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...3000 m  |
| Température ambiante de stockage               | -25...65 °C |
| Humidité relative de stockage                  | 5...95 %    |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1950 mm |
| Largeur de l'emballage 1       | 160 mm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 110 mm  |
| Poids de l'emballage 1         | 9,45 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>               |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                             |

**DEEE** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Garantie | 1 year repair or replace |
|----------|--------------------------|

## Remplacement(s) recommandé(s)