

## Eaton 3P700UF

Eaton~Eaton 3P Ellipse 700 USB FR

### Spécifications générales

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOM DU PRODUIT</b>      | Onduleur Eaton 3P Ellipse                                                                                                                            |
| <b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b> | 3P700UF                                                                                                                                              |
| <b>CODE DE MODÈLE</b>      | Eaton 3P Ellipse 700 USB<br>FR                                                                                                                       |
| <b>EAN</b>                 | 3553340621307                                                                                                                                        |
| <b>LONGUEUR DU PRODUIT</b> | 235 mm                                                                                                                                               |
| <b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>  | 263 mm                                                                                                                                               |
| <b>LARGEUR DU PRODUIT</b>  | 81 mm                                                                                                                                                |
| <b>POIDS DU PRODUIT</b>    | 3.9 kg                                                                                                                                               |
| <b>CONFORMITÉ</b>          | Marquage CE<br>LVD Directive (CB)<br>EMC Directive<br>RoHS Directive<br>WEEE Directive<br>Packaging Directive<br>Batteries Directive<br>IEC 61643-11 |
| <b>CERTIFICATIONS</b>      | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>IEC/EN 62040-3<br>CE<br>UKCA<br>Cm                                                                               |

| Batterie                           |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE DE BATTERIE                   | Scellé, plomb-acide                                                                                                               |
| GRAPHE D'AUTONOMIE                 | Visualiser la courbe d'exécution                                                                                                  |
| QUANTITÉ DE BATTERIES              | 1                                                                                                                                 |
| GESTION DES BATTERIES              | Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid |
| PUISSANCE DE LA BATTERIE           | 12 V / 7 Ah                                                                                                                       |
| AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE | Non                                                                                                                               |

| Entrée électrique            |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| CONNEXION D'ENTRÉE           | C14                              |
| TENSION NOMINALE D'ENTRÉE    | 230V par défaut (220/230/240V)   |
| FRÉQUENCE NOMINALE           | 50-60 Hz                         |
| LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE  | 1,5 m                            |
| PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE | 184-264 V (réglable à 161-284 V) |
| PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE  | 46-70 Hz                         |

| Environnement        |                            |
|----------------------|----------------------------|
| ALTITUDE             | 3 000 m                    |
| NIVEAU DE BRUIT      | <25 dB à 1 mètre           |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 0° à 40 °C (32 à 104 °F)   |
| HUMIDITÉ RELATIVE    | 0-95 % (sans condensation) |

| Sortie électrique              |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PRISE                          | (3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement |
| TENSION                        | 230 V                                                     |
| PUISSANCE                      | 420 W                                                     |
| FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE | 0,6                                                       |
| PLAGE DE TENSION DE SORTIE     | 184-264 V (réglable à 161-284 V)                          |
| TENSION DE SORTIE NOMINALE     | 230V par défaut (220/230/240V)                            |
| TYPE D'ALIMENTATION            | 1                                                         |
| TOPOLOGIE                      | Offline (« attente passive »)                             |
| PUISSANCE EN VA                | 700 VA                                                    |

| Communications                   |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCLUT LA CARTE RÉSEAU           | Non                                                                                                                                                       |
| COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN | Port USB (compatible HID)                                                                                                                                 |
| INTERFACE ETHERNET               | Non                                                                                                                                                       |
| INTERFACE UTILISATEUR            | Affichage LED                                                                                                                                             |
| CONTACT LIBRE DE POTENTIEL       | Non                                                                                                                                                       |
| EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION    | Oui                                                                                                                                                       |
| COMPATIBILITÉ LOGICIELLE         | Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur) |
| TYPE D'INTERFACE                 | USB                                                                                                                                                       |

| Caractéristiques complémentaires |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERFACE USB                    | Oui                                                                                     |
| TYPE DE CONSTRUCTION             | Modèle autoportant                                                                      |
| CONTENU DU COLIS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble d'entrée</li> <li>• Câble USB</li> </ul> |

- Démarrage rapide
- Consignes de sécurité

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| PHASE (SORTIE)                    | 1    |
| FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE        | Oui  |
| COULEUR                           | noir |
| EFFICACITÉ                        | 97   |
| KIT DE MONTAGE RACK               | Non  |
| PHASE (ENTRÉE)                    | 1    |
| PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | Oui  |

## Ressources

### BROCHURES

[Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN](#)

### DECLARATIONS OF CONFORMITY

[Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN](#)

### GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide](#)

[Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



### Eaton Corporation plc

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlande  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

