

Eaton EVMAF316X

Catalog Number: EVMAF316X

EatonPDU G4 MA 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39

Spécifications générales



Nom du produit

Eaton Rack PDU G4

Numéro de catalogue

EVMAF316X

Code de modèle

PDU G4 MA 0U 309 16A 3P
24xC13,18xC39

EAN

3553340696916

Longueur du produit

1730 mm

Hauteur du produit

53 mm

Largeur du produit

52 mm

Poids du produit

4.8 kg

Conformité

CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive

Certifications

IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035

Fonctionnalités spéciales

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power cord plug

High retention outlets

designed to securely fit

standard power cords and

support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL

2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control

module

Network Cascading, connect

up to 32 PDUs via network

loop

Power sharing between two

network modules PDUs

ensures constant access to

PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade

measurement accuracy

Gigabit network card with 2x

Gb ports

Support protocols RestAPI,

Modbus TCP, SNMP, LDAP,

HTTPS

1% measurement accuracy

at the outlet level (V, W, A)

Outlets control for On/Off,

reboot, and sequential start-

up capabilities

Type

Rack PDU

Forme

0U (Vertical)

Commande départ

Oui

Accessoires

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Température de fonctionnement

0 à 60 C (32 à 140 F)

Sens de montage

vertical

Couleur

noir

Matériel

Aluminium

Connexion d'entrée

IEC-60309 16 A triphasé

Longueur du cordon

3 m

Puissance

11 kW maximum

Intensité du courant

16A

Tension d'entrée

240/415V

Phase

Triphasé

Fréquence

50/60 Hz

Prises

(24) C13, (18) C39

Nombre de sorties 5-15R

0

Nombre de sorties 5-20R

0

Nombre de sorties 6-15R

0

Nombre de sorties 6-20R

0

Nombre de sorties L14-30R

0

Nombre de sorties L5-20R

0

Nombre de sorties L5-30R

0

Nombre de sorties L6-20R

0

Nombre de sorties L6-30R

0

Nombre de sorties C13

24

Nombre de sorties C19

18

Nombre de sorties C20

0

Nombre de sorties câblées

0

Nbre de sorties PC (SCHUKO)

0

Nombre de sorties (Autre)

18

Nombre de prises avec mise à la terre

42

Nbre de prises Suisse norme Type 13

0

Nbre de prises Suisse norme Type 15

0

Nbre de prises Suisse norme Type 23

0

Nbre de prises Suisse norme Type 25

0

Nombre de prises UK BS1363

0

SNMP

Oui

Interface Ethernet

Oui

Interface série

Yes

Configuration en masse

Yes

Connexion électrique

Câble de branchement avec prise

Evaluation

à distance

Dimension de montage (métrique)

52

Dimensions de montage (standardisée)

métrique

Commutable

Oui

Catégorie de surtension

2

Gamme

G4



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia