

SYSTEMSPEZIFIKATION

**Für Arbeit, die
nicht warten
kann.**



Xerox® C240
Farbdrucker



SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C240 Farbdrucker



DRUCKEN (BIS ZU)

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Geschwindigkeit 1-seitig¹ – A4/Letter Farbe, Monochrom (bis zu)	25/26 Seiten pro Minute
Geschwindigkeit 2-seitig¹ – A4/Letter Farbe, Monochrom (bis zu)	13/13 Seiten pro Minute
Maximales technisches Druckvolumen² (bis zu) Seiten pro Monat	50.000
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	2.500
Prozessor / Speicher	1 GHz / 1 GB RAM
Konnektivität	High-Speed-USB 2.0 (Typ B), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Bildverarbeitungstechnologie	Farblaser

DRUCKEN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Druckauflösung	4800 Farbqualität (2400 x 600 dpi)
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	10,5 Monochrom / 10,7 Farbe (Sekunden)
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL®6 Emulation, PCL®5 Emulation, PCL®m und PDF
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, 2-seitig, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth Smart-Einstellungen

*Treiberunterstützung erfolgt nur über die Lexmark Universal-Druckertreiber

MOBILE UND CLOUD READY

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct®
Mobiles Scannen	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Ja
Cloud-Konnektivität	Ja (über die Xerox® Print and Scan Experience App)

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C240 Farbdrucker



DRUCKDETAILS	
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Ausgabe der ersten Druckseite – Monochrom (nach)	10,5 Sekunden
Ausgabe der ersten Druckseite – Farbe (nach)	10,7 Sekunden
Aufwärmzeit aus Aus- oder Ruhezustand	70 Sekunden
Auflösung	4800 Farbqualität (2400 x 600 dpi)
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL®6 Emulation, PCL®5 Emulation, PCL®m und PDF
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm von jeder Kante
Druckertreibertypen/Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print mit Print Support Application. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Unterstützte Schriftarten	PCL6 94 skalierbare Schriftarten, 2-Bitmap-Schriftarten, PS-Emulation 163 skalierbare Schriftarten

*Treiberunterstützung erfolgt nur über die Lexmark Universal-Druckertreiber

GERÄTEVERWALTUNG	
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App, Remote-Bedienfeld, Xerox® integrierter Webserver
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja

SICHERHEIT	
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Hardwarebasierte Post-Quanten-Kryptografie, digital signierte Firmware-Updates, WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-Kryptografiemodul – validiert nach FIPS 140-3, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax/Netzwerk, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Anmeldebeschränkungen, Audit Log, Syslog
WI-FI-SICHERHEIT	
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	802.11 b/g/n/ac, Infrastruktur (BSS)-Modus, WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C240 Farbdrucker



PAPIERHANDHABUNG	
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
MANUELLE ZUFUHR	
Standard/Optional	Standard
Kapazität	1 Blatt
Min. Druckmaterialformat	3,7 x 5,83 Zoll
Min. Druckmaterialformat	94 x 148 mm
Max. Druckmaterialformat	8,5 x 14 Zoll
Max. Druckmaterialformat	216 x 356 mm
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 200 g/m ² (1-seitig) / 60 bis 105 g/m ² (2-seitig)
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten, Umltpapier, Hochglanzpapier, schweres Hochglanzpapier, Postpapier, raue Umschläge, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierter Typ
HAUPTBEHÄLTER	
Kapazität ³	250 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Druckmaterialformat	3,7 x 5,83 Zoll
Min. Druckmaterialformat	94 x 148 mm
Max. Druckmaterialformat	8,5 x 14 Zoll
HAUPTBEHÄLTER	
Max. Druckmaterialformat	216 x 356 mm
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 162 g/m ² (1-seitig) / 60 bis 105 g/m ² (2-seitig)
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten, Umltpapier, Hochglanzpapier, schweres Hochglanzpapier, Postpapier, raue Umschläge, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierter Typ
AUSGABEKAPAZITÄT	
Ausgabekapazität	100

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C240 Farbdrucker



GERÄTESPEZIFIKATION	
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	
Nordamerika	Spannung: 110 bis 127 V Wechselstrom +/-10 %, Strom: 10 A Frequenz: 57 bis 63 Hz
Europa	Spannung: 220 bis 240 V Wechselstrom +/-10 %, Strom: 5 A Frequenz: 47 bis 53 Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME	
Drucken (Durchschnitt)	1-seitig: 398 W; 2-seitig: 247 W
Typischer Stromverbrauch (kWh)	0,29
Bereitschaftsmodus	13,2 W
Ruhezustand	0,8 W
BETRIEBSBEDINGUNGEN UND GERÄUSCHPEGEL	
Temperaturbereich	10 bis 32,2 °C / 50 bis 90 °F
Relative Luftfeuchtigkeit (RF)	15 bis 80 % RF
Schallleistungspegel im Betrieb	6,7 (Bel)A oder weniger
Bereitschaft	3,0 (Bel)A oder weniger
Schalldruckpegel im Betrieb	51 dB(A)
Bereitschaft	14 dB(A)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
C240 (Druckwerke ohne Verpackung)	Breite: 411 mm / 16,2 Zoll Tiefe: 400 mm / 15,7 Zoll Höhe: 244 mm / 9,6 Zoll Gewicht: 16,3 kg / 35,9 lb
Verstellbarer Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 597 mm / 23,5 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 584 mm / 23,0 Zoll Gewicht: 18,4 kg / 40,6 lb
Drehbarer Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 476 mm / 18,7 Zoll Tiefe: 600 mm / 23,6 Zoll Höhe: 262 mm / 10,3 Zoll Gewicht: 20,0 kg / 44,1 lb
C240 (Druckwerke mit Verpackung)	Breite: 515 mm / 20,3 Zoll Tiefe: 550 mm / 21,7 Zoll Höhe: 370 mm / 14,6 Zoll Gewicht: 20,5 kg / 45,1 lb
Verstellbarer Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 655 mm / 25,8 Zoll Tiefe: 655 mm / 25,8 Zoll Höhe: 650 mm / 25,6 Zoll Gewicht: 22,8 kg / 50,3 lb
Drehbarer Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 700 mm / 27,6 Zoll Tiefe: 570 mm / 22,4 Zoll Höhe: 335 mm / 13,2 Zoll Gewicht: 24,3 kg / 53,6 lb

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C240 Farbdrucker



BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Platzbedarf für ausreichende Belüftung. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.	
Oben	10,2 cm / 4 Zoll
Hinten	10,2 cm / 4 Zoll
Links	7,2 cm / 3 Zoll
Rechts	7,2 cm / 3 Zoll
Vorne	7,2 cm / 3 Zoll

ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf .

LIEFERUMFANG

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C240 FARBDRUCKER
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	Xerox® C240 Farbdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Jeweils ein Druckmodul (Cyan, Magenta, Gelb): 500 Seiten ⁴ ; Schwarzes Modul: 750 Seiten ⁴

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C240 Farbdrucker



VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
SYSTEMSPEZIFIKATION	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, 1.300 Seiten ⁴	006R05055
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, 1.200 Seiten ⁴	006R05056
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, 1.200 Seiten ⁴	006R05057
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, 1.200 Seiten ⁴	006R05058
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, 3.000 Seiten ⁴	006R05075
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, 2.500 Seiten ⁴	006R05076
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, 2.500 Seiten ⁴	006R05077
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, 2.500 Seiten ⁴	006R05078
Original Xerox Sammelbehälter, 15.000 Seiten ⁵	008R08165

OPTIONALES ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
SYSTEMSPEZIFIKATION	
Drehbarer Unterschrank	097S05316
Verstellbarer Unterschrank	097S05315

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C240 Farbdrucker



¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m²/20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazität variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Auflagenhöhe.

⁵ Die Kapazität des Sammelbehälters variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Auflagenhöhe.

Weitere Informationen

finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, das Xerox-Logo und die Spark-Grafik sind Marken von XRX Brandco LLC in den USA und/oder anderen Ländern. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten.

06/26 TSK-9052 BR42595 24CSS-13GA

