



Cavo USB 3.2 Tipo C a Micro-B, 5Gbit/s, Anthra Line, 2m

No.: 36622

USB Tipo C Maschio a Micro-B Maschio

Descrizione

- Cavo professionale USB 3.2 Gen 1 da tipo C ad Micro-B per installazioni AV e IT commerciali e ad elevate prestazioni
- SuperSpeed USB - supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1)
- Robusta struttura in PVC, connettori in nichel, contatti placcati in oro
- Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

I cavi USB 3.2 da tipo C ad Micro-B del sistema Anthra Line di Lindy sono la scelta professionale per connessioni ad alte prestazioni nelle installazioni AV e IT commerciali.

Sono connessioni di livello superiore che presentano una struttura a tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per garantire prestazioni e resistenza alla corrosione. I connettori in nichel e i contatti placcati in oro mantengono l'integrità del segnale e l'affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 5Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di elevati flussi di dati.

Lo standard USB Tipo C è dotato di un connettore reversibile, quindi non importa in quale verso venga inserito il cavo, si otterrà comunque una connessione. Questo connettore permette un cavo completamente bidirezionale con negoziazione automatica di host e dispositivi.

I cavi Anthra Line USB 3.2 Tipo C ad Micro-B sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m, 2m e 3m.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate.

USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps

USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 3.2 Tipo C Maschio
- Connettore B: USB 3.2 Tipo Micro-B Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Rame stagnato
- Composizione dei Pin:
- C: Rame ad alta conducibilità
- Micro-B: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA:
- C: 10.8x32x7.8mm [0.43x1.26x0.31in]
- Micro-B: 15.8x31.8x7.8mm [0.62x1.25x0.31in]

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m [6.56ft]
- Standard: USB 3.2 Gen 1
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.3mm [0.17in]
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Potenza cavo conduttore: 22AWG
- Dati diametro conduttore: 30AWG
- Schermatura: Treccia in rame 82%
- Schermatura guscio connettore: Foglio di rame

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5Gbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 100-2500MHz < 20dB
- Raggio minimo di curvatura: 25mm [0.98in]
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia [Anni]: 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, California Proposition 65, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36622
- EAN: 4002888366229

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36620 - 0.5m [1.64ft]
- 36621 - 1m [3.28ft]
- 36622 - 2m [6.56ft]
- 36623 - 3m [9.84ft]

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150