

Fiche technique du produit

Spécifications



Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 10 à 20 KW

GVS BPSU10K20H

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation	Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
---------------------	---

Lead time

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	45 cm
Largeur	40 cm
Profondeur	15 cm
Poids du produit	12 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27 cm
Largeur de l'emballage 1	53 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm
Poids de l'emballage 1	14,969 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	94 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	132 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)