



EV3285W-Swiss Edition

Artikelnr: 21882 Weiss

Artikelnr: 21880 Schwarz



Der FlexScan EV3285W mit 4K-Ultra-HD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) brilliert auf einer grossflächigen 31.5 Zoll Bildschirmdiagonale. Dieses Modell besitzt ein hochwertiges IPS-Panel mit flimmerfreiem LED-Backlight, bietet grösstmögliche Blickwinkel von 178° und verbraucht durchschnittlich nur 32 Watt.

- Anschlüsse: USB Typ-C, DisplayPort, 2x HDMI (HDPC)
- Hochwertiges, flimmerfreies Panel
- Randloses und ultraflaches Design
- Picture-by-Picture/Picture-in-Picture
- Standfuss einfach abnehmbar dank Quick Release

PANEL ^

LCD-Technologie	IPS / entspiegelt
Backlight	Flimmerfreies LED
Diagonale	31.5" / 80 cm (800 mm diagonal)
Ideale und empfohlene Auflösung	3840 x 2160 (4K UHD)
Format	16:9
Sichtbare Bildgrösse (B x H)	697.3 x 392.2 mm
Punktabstand	0.182 x 0.182 mm
Darstellbare Farben	16.77 Millionen aus 1.06 Milliarden
Maximaler Blickwinkel (H/V)	178° / 178°
Maximale Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1300:1
Typische Reaktionszeit	5 ms (Grau/Grau)

ERGONOMIE, DIMENSIONEN UND GEWICHT ^

Höhenverstellbarkeit	148.9 mm
Neigbarkeit	35° nach hinten, 5° nach vorne
Schwenkbar (links/rechts)	344°
Abmessungen (mit Standfuss, Querformat, B x H x T)	717.4 x 427.3-576.2 x 230 mm
Abmessungen (ohne Standfuss, B x H x T)	717.4 x 416.5 x 51.5 mm
Gewicht mit Standfuss	11 kg
Gewicht ohne Standfuss	7.6 kg
Lochabstand (VESA Standard)	100 x 100 mm

UMWELT-ANFORDERUNGEN ^

Umgebungstemperatur (im Betrieb)	5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb, nicht kondensierend)	20 - 80 %

STROM ^

Stromversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch max.	163 W
Stromverbrauch durchschnittlich	32 W
Stromverbrauch im Stromspar-Modus	< 0.5 W
Stromverbrauch bei Netzschalter Aus	0 W
Power Management	DMPM, DisplayPort Version 1.2a

SENSOREN ^

Sensoren	Autom. Helligkeitssteuerung (Auto EcoView), EcoView Sense 2
----------	---

AUSSTATTUNG & FUNKTIONEN ^

Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi	Paper, Movie, sRGB, User1, User2, DICOM
Auto EcoView (automatische Helligkeitssteuerung)	Ja
OSD-Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

PRÜFZERTIFIKATE UND STANDARDS ^

Prüfzeichen	TCO 7, EPEAT Gold (US), TÜV/Ergonomie, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TÜV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, China Energy Label Grade 3, EAC
-------------	---

GARANTIE ^

Garantie	5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile
----------	---

VIDEOSIGNALE ^

Signaleingänge	1x USB Typ-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), 1x DisplayPort (mit HDCP 1.3), 2x HDMI (mit HDCP 2.2/1.4)
Digitale Frequenz (H/V)	USB Typ-C: 31-134 kHz, 29-31 Hz und 59-61 Hz, DisplayPort: 31-134 kHz, 29-31 Hz und 59-61 Hz, HDMI: 31-135 kHz, 29-31 Hz und 49-61 Hz

USB ^

Upstream Ports	1 Port USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt mode, Power Delivery Source 60 W max.)
Downstream Ports	2 Ports USB 3.1 Gen 1 Typ-A (davon 1 Port mit Akku-Ladefunktion 10.5 W max.)

AUDIO ^

Lautsprecher	1 W + 1 W
Audioausgänge	3.5 mm Kopfhörerbuchse
Audio-Einstellungen	Lautstärke