

## Cavo DVI-D SLD Single Link Gold Line



Cod.Art.:  
10 m - 36215  
15 m - 36216  
20 m - 36217  
25 m - 36218

### Descrizione

- Cavo DVI-D Single Link di altissima qualità con connettori in metallo dorato
- Supporta risoluzioni DVI fino a 1920x1200@60Hz e HD fino a 1080p
- Connettori a bassa attenuazione con contatti placcati oro 24K per una trasmissione del segnale priva di perdite anche su distanze molto lunghe
- I connettori in metallo completamente schermati riducono notevolmente le interferenze elettromagnetiche, senza la necessità di aggiungere nuclei in ferrite
- 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DVI-D Single Link Gold, la soluzione per la connessione ad alte prestazioni senza compromessi nelle installazioni professionali.

Questi cavi sono sinonimo di qualità superiore e design unico. Garantiscono una bassa attenuazione, trasmissione uniforme e affidabile anche sulle lunghe distanze.

Per mantenere il segnale completamente integro, i cavi DVI-D Gold Line sono stati realizzati con contatti placcati oro 24K, conduttori OFC, tripla schermatura con foglio in alluminio 100% e maglia in rame stagnato 85%.

Supportano risoluzioni DVI fino a 1920x1200@60Hz e HD fino a 1080p.

Disponibili in diverse metrature: 10m, 15m, 20m e 25m.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: DVI-D Maschio (Single Link)
- Connettore B: DVI-D Maschio (Single Link)
- Materiale: lega di zinco placcato oro
- Rivestimento connettore: oro 3µm
- Pin: bronzo fosforoso

- Rivestimento pin: oro 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 39.5 x 16.5 x 44.5mm (1.55x0.65x1.73in)

## Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (65.62ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 9mm (0.35in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame
- Dimensione del conduttore: 24AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

## Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 4.95Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 126mm (4.96in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

## Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

## Riferimenti per l'ordine

- No. 36215
- EAN: 4002888362153

## Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36215 - 10m (32.81ft)
- 36216 - 15m (49.21ft)
- 36216 - 20m (65.62ft)
- 36217 - 25m (82.02ft)