



## Converter USB 3.1 Tipo C a HDMI, DVI o VGA

Cod.Art.: 43273

### Descrizione

- Converte una porta USB 3.1 Tipo C in una porta video HDMI, DVI o VGA
- Richiede il supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode sulla porta USB 3.1
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz RGB (HDMI) / 1920x1200@60Hz (DVI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Plug and Play, nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB 3.1 Tipo C consente di collegare schermi con porte HDMI, DVI o VGA ad un Macbook, ultrabook o notebook dotato di porta USB 3.1 con supporto DisplayPort Alternate Mode. Grazie al design leggero e compatto questo prodotto si trasporta facilmente in qualsiasi borsa e permette di collegarsi a tutte le interfacce video (digitali e analogiche) più comuni evitando di dover utilizzare più adattatori - E' l'ideale per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device).

Il convertitore è alimentato dal bus USB, non necessita di un alimentatore esterno. L'installazione è facile e veloce, non necessita di driver e il design reversibile del connettore Tipo C consente di inserirlo in qualsiasi verso. Perfetto sia per uso professionale sia per utenti finali.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo C a HDMI & DVI & VGA
- Standard interfacce: HDMI 1.4, DVI, VGA
- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima in ingresso:
  - HDMI: 3840x2160@30Hz RGB
  - VGA: 1920x1080@60Hz
  - DVI: 1920x1200@60Hz
- Risoluzione massima in uscita:

- HDMI: 3840x2160@30Hz RGB
- VGA: 1920x1080@60Hz
- DVI: 1920x1200@60Hz
- Chipset: VL100
- Compatibilità: Computer dotati di porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: -
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode

## Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 1 x HDMI (Femmina), 1 x DVI (Femmina), 1 x VGA (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

## Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 85x45x15mm (3.35x1.77x0.59in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 130mm (5.12in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.049kg (0.11lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 10 - 85% RH (non condensata)
- Alimentazione: -
- Colore: Bianco

## Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Peso complessivo: 0.07kg (0.15lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto della confezione

- Convertitore da USB 3.1 a 3 Interfacce Video
- Manuale Lindy

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 43273
- EAN: 4002888432733

