



Rallonge active USB 3.0, 5m

N° Art.: 43155

Description

- Rallonge USB 3.0 Active 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 5m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s. Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chaînées.

La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Elle est certifiée par Google pour assurer une connexion entre une Chromebox d'ASUS et une caméra USB, parfait des vidéoconférences.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: -
- Matériau du boîtier: Plastique
- Revêtement du connecteur: Or 3µ
- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Or 15µ
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB A mâle: 16x48x6mm (0.63x1.89x0.24in)
 - USB A femelle: 24x46x12mm (0.94x1.81x0.47in)

Détails du câble

- Longueur: 5m (16.4ft)
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 5.5mm (0.22in)
- Matériau de la gaine: PVC mat
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28AWG+24AWG
- Blindage: Aluminium Mylar

Spécifications

- Bande passante supportée: 5 Gbits/s
- Atténuation nominale:
 - 1.5dB/2M@0.1GHz
 - 5.0dB/2M@1.25GHz
 - 7.5dB/2M@2.5GHz
 - 25dB/2M@7.5GHz
- Rayon de courbure minimal: 55mm (2.17in)
- Charge des traction maximale: 1500PSI min
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Poids net: 0.22kg (0.49lb)
- Poids brut: 0.289kg (0.52lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- Rallonge active USB 3.0, 5m

Informations commerciales

- No.: 43155
- EAN: 4002888431552

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43155 - 5m (16.4in)

© LINDY 2021