

Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M compatibel - QSFP+ DAC Breakout Twinax kabel - 5 m

Product ID: QSFP4SFP10C5



De QSFP4SFP10C5 is een Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M compatibele QSFP+ direct aansluitbare breakout-kabel. Hij is ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en voldoet aan de MSA industriestandaarden. Met deze passieve koperen breakout-kabel kunt u één QSFP+ poort op vier 10G SFP+ poorten aansluiten. Bovendien is deze kabel volledig hot-pluggable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor korte, high-speed verbindingen, is deze koperen QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties. Hij ondersteunt verbindingen op korte afstand zoals directe verbindingen in een rack en netwerkschakel- en serververbindingen tussen racks, voor tot vier 10G SFP+ apparaten.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com QSFP & QSFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Gebruik in 40 Gb/10 Gb gemengde Ethernet netwerkapplicaties
- Directe verbindingen in een rack en server- of netwerkschakelverbindingen tussen racks, voor tot vier apparaten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco®
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Compatibele netwerken	40 Gbps
	Impedantie	100 Ohm
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps voor QSFP+ / 10 Gbps voor SFP+
Connector(en)	Connector A	1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	4 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding	Vermogensopname	< 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	26 AWG
	Kabellengte	5 m [16.4 ft]
	Kleur	Zwart
Verpakkingsinformatie	Package Height	35 mm [1.4 in]
	Package Length	32.5 cm [12.8 in]
	Package Width	27.5 cm [10.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	816 g [28.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - QSFP+ naar 4x SFP+ kabel
	Breedte product	14 mm [0.6 in]
	Gewicht product	500 g [17.6 oz]
	Hoogte product	1.2 cm [0.5 in]
	Lengte product	5 m [16.4 ft]
	Type kabel	Passive Copper Cable

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.