

Matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et contrôle Ethernet - 4K 60 Hz

Product ID: VS424HD4K60



Ce commutateur de matrice HDMI 4x4 vous permet de partager quatre sources vidéo HDMI entre quatre écrans ou vidéoprojecteurs indépendants, et de basculer sur la source active sur chaque périphérique d'affichage.

Résolution 4K à 60 Hz authentique

Le commutateur HDMI offre un haut niveau de performances audio et vidéo, avec un contraste supérieur et des images claires et nettes. Grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K à 60 Hz (format 4:4:4 pixels, profondeur des couleurs 8 bits) et HDR, le commutateur de matrice est idéal pour les conventions ou les salons professionnels, les restaurants et les salles de classe, ainsi que pour les applications hospitalières et médicales.

De plus, le commutateur HDMI 4K à 60 Hz est rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI, ce qui le rend facile à utiliser avec vos appareils et écrans existants.

Fonctionnalité optimisée

Ce commutateur de matrice 4x4 est équipé d'un bouton-poussoir pratique, d'une interface WebGUI et d'une commande RS232, ainsi que d'un écran LED sur le panneau avant pour une surveillance facile de l'état.

Le commutateur HDMI vous permet de basculer chaque entrée, ce qui signifie que les différentes sources A/V peuvent être affichées sur chaque écran ou qu'une seule source peut être affichée sur tous les écrans.

Confort absolu

Le commutateur de matrice comprend une télécommande et un module extenseur IR qui permettent un contrôle simple à distance. Il est conçu pour économiser de l'espace grâce à une option autonome ou de montage en rack (supports inclus).

Le modèle VS424HD4K60 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Sortie et commutation entre quatre sources A/V sur quatre écrans indépendants
- Créez un affichage numérique 4K polyvalent
- Basculez entre les sources et les écrans pendant les sessions de formation

Spécifications techniques

- Partagez quatre signaux A/V HDMI distincts entre quatre écrans différents et passez de l'un à l'autre dans une configuration matricielle
- Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions Ultra HD jusqu'à 4K à 60 Hz
- Installez le commutateur HDMI en tant qu'appareil autonome ou montez-le en rack
- La prise en charge de la gestion des données EDID améliore la compatibilité avec votre source vidéo et votre écran
- Procure une fonction de gestion à distance avec l'interface WebGUI

Matériel	Warranty	2 Years
	Câblage	HDMI
	Entrée AV	HDMI
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports	4
	Normes de l'industrie	HDMI 2.0
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI
Performance	Bande passante	18Gbps
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 @ 60Hz 4096 X 2160 @ 24Hz
	Résolutions prises en charge	1920 x 1200 (1080p) 3840 x 2160 (UHD 4K) 4096 X 2160
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)	Connecteur A	4 - HDMI (19 broches) Femelle
	Connecteur B	4 - HDMI (19 broches) Femelle
	Types de connecteur	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
		1 - RJ-45 Femelle
		1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
	1 - USB Mini (4 broches)	
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation
		4 - DEL de port actif
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Courant de sortie	2.7
	Courant d'entrée	1.5
	Tension de sortie	24 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
Conditions environnementales	Humidité	20-90%
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	4.3 cm [1.7 in]
	Largeur du produit	16 cm [6.3 in]
	Longueur du produit	43.7 cm [17.2 in]
	Poids du produit	2 kg [4.5 lb]
	Type de boîtier	Metal
Informations d'emballage	Package Height	95 mm [3.7 in]
	Package Length	52.5 cm [20.7 in]
	Package Width	29.2 cm [11.5 in]
	Poids brut	4 kg [8.8 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur de matrice HDMI 1 - Télécommande 1 - Récepteur infrarouge 2 - Supports de fixation 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis