

2 Port DisplayPort 1.2 MST Hub

Artikelnummer: 38430



Beschreibung

- Verbindet 2 DisplayPort Displays mit einem DisplayPort Computer oder Laptop
- Erweitert, dupliziert oder zeigt unabhängige DP-Signale auf zwei DP-Monitoren an
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 30Hz, Audio bis 7.1-Kanal
- Kompatibel mit verschiedenen Grafikkarten einschließlich AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 2 Port DP MST Hub ist eine ideale Lösung zum Erweitern oder Kopieren von DisplayPort-Signalen auf 2 DisplayPort-Monitore. MST Hubs erlauben den Anschluss eines DP-Quellgeräts, z.B. Computer, Laptop oder Notebook an 2 DisplayPort Displays, wobei es möglich ist, Inhalte auf vielerlei Art darzustellen. Signale können über beide Displays hinweg erweitert werden, um großformatige Tabellen anzuzeigen, für immersive, panoramaartige Gaming-Erlebnisse oder auffallende Digital-Signage-Systeme im Einzelhandel. Inhalte können auch unabhängig voneinander auf beiden Displays gezeigt werden, was einer produktiven Multitasking-Arbeitsumgebung zugute kommt. Sie können auch auf beide Displays kopiert werden, wie es z.B. im Gastgewerbe, im Einzelhandel oder Schulungsbereich erforderlich ist.

Mit Auflösungen bis 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit werden Inhalte besonders realistisch dargestellt, ideal für Anwendungen, die hohe Auflösungen erfordern, z.B. beim Grafikdesign. Die Kompatibilität mit vielen Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity garantiert problemlose Wiedergabe auf mehreren Bildschirmen.

Dieser aktive MST Hub unterstützt DP++. Es ist für die Bereitstellung von Dual-Mode-Signalen nicht erforderlich, dass das Quellgerät oder die Grafikkarte DP++ unterstützt.

Bitte beachten: Dieser Hub ist nicht mit Apple Produkten kompatibel

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: DisplayPort
- Schnittstellen-Standard: DP 1.2
- Unterstützte Bandbreite: 21.6Gbit/s
- Maximale Auflösung: 2 x 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4
- Audio: Bis 7.1-Kanal
- Separate Audio-Ports: -
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: -
- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: DisplayPort (Stecker)
- Ausgänge: 2 x DisplayPort (Buchse)
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: Micro-USB (Buchse)

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 254x49x10mm (10x1.93x0.39in)
- Gehäusematerial: ABS
- Nettogewicht Gerät/e: 0.055kg (0.12lb)
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5V0,5A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 174x194x10mm (6.85x7.64x0.39in)
- Gesamtgewicht: 0.062kg (0.14lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, FCC, RoHS, UL & REACH

Lieferumfang

- DisplayPort MST Hub

Verkaufsinformationen

- No.: 38430
- EAN: 4002888384308