

N° produit 87697

Delock Commutateur Displayport 1.2 2 entrées Displayport > 1 sortie Displayport 4K

Description

Avec ce commutateur Displayport Delock, jusqu'à deux appareils Displayport peuvent être utilisés avec un moniteur Displayport. Avec le bouton sur l'appareil ou la télécommande, vous pouvez basculer entre les appareils Displayport. La sortie est compatible double-mode (DP++), de sorte qu'un moniteur HDMI ou DVI puisse être connecté avec un adaptateur approprié.



Note

La distance entre la source et le commutateur Displayport ne doit pas être supérieure à 5 mètres à des résolutions jusqu'à 2560 x 1600 ou 1 mètre à une résolution de 4K @ 60 Hz. La distance entre le commutateur Displayport et le moniteur ne doit pas être supérieure à 15 mètres à des résolutions jusqu'à 2560 x 1600 ou 3 mètres à une résolution de 4K @ 60 Hz.

Spécifications techniques

- Connecteur :
- Entrée :
 - 2 x Displayport femelle 20 broches
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
- Sortie :
 - 1 x Displayport femelle 20 broches
- Commutation via le bouton ou la télécommande infrarouge
- Indicateur LED du port actif
- Spécification Displayport 1.2
- La sortie Displayport prend en charge le double-mode DP++
- Formats d'entrée audio : 7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Prend en charge une résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxLxH) : env. 90 x 73 x 31 mm

Informations complémentaires

EAN: 4043619876976

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Sortie : 5 V / 1,0 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Port Displayport femelle libre
- Câble Displayport

**Contenu de l'emballage**

- Commutateur Displayport
- Télécommande
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image

General

Spécifications techniques: Displayport 1.2a

Interface

Sortie : 1 x Displayport femelle 20 broches

Entrée : 2 x Displayport femelle 20 broches

1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Housing colour: noir

Housing material: metal

Length: 90 mm

Width: 73 mm

Height: 31 mm

Power supply

Type: Euro wall power supply

Input: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0.2 A

Output: 5 V / 1 A

Connector: DC male 5.5 mm x 2.1 mm

Cable length: 1 m