

Dock USB-C USB-A - Station d'Accueil USB 3.0 Hybride Universelle pour PC Portable  
USB-C ou USB-A - Double Écran 4K 60Hz HDMI/DisplayPort - 6x USB-A, GbE - USB 3.1  
Gen 1 - Windows/Mac

N° de produit: DK30A2DHUUE



Passez de l'ancienne norme USB-A (USB 3.0) à la nouvelle norme USB-C grâce à cette station d'accueil universelle pour ordinateurs portables USB-C et USB-A. La station d'accueil USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C, qui permet une recharge rapide, est dotée de deux ports d'écran HDMI et/ou DisplayPort, de six ports de périphériques descendants USB Type-A et d'une prise audio pour casque.

Cette double station d'accueil vidéo pour PC 4K 60 Hz prend en charge les écrans Ultra HD DisplayPort et/ou HDMI et vous permet de configurer vos connexions vidéo pour répondre au mieux à vos besoins.

Double DisplayPort 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

Double HDMI 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

DisplayPort 4K + HDMI 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

DisplayPort 5K\* | Jusqu'à 5120 x 2880

\*Nécessite un écran prenant en charge le format 5K avec deux ports DP

Cette station d'accueil PC respecte les normes les plus strictes du secteur en matière de certification DisplayLink (connexions vidéo) afin de garantir une qualité, des performances et une compatibilité optimales.

Pour une configuration rapide et immédiate, les deux câbles hôte fournis (USB-C et USB-A) se connectent à n'importe quel ordinateur portable. Le socle fourni vous permet de positionner la station d'accueil à la verticale afin de la poser sur le bureau ou de libérer de l'espace.

Connectez vos périphériques à l'aide de six ports descendants USB Type-A (USB 3.0, 5 Gb/s) - deux à

l'avant, quatre à l'arrière. La station d'accueil dispose d'un port GbE et d'une prise audio pour casque à 4 positions de 3,5 mm.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de proposer des produits de haute qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour accompagner nos clients avant et après la vente.

Le modèle DK30A2DHUUE bénéficie d'une garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

### Spécifications techniques

- **DERNIER MODÈLE** : ce dock USB-A USB-C offre les mêmes fonctionnalités que le modèle DK30A2DH, avec la possibilité de gagner de la place sur votre bureau grâce au socle fourni qui permet de positionner l'appareil à l'horizontale ou à la verticale
- **STATION D'ACCUEIL HYBRIDE** : station d'accueil USB 3.0 universelle compatible avec les ordinateurs portables ou de bureau USB-C et USB-A grâce à un câble hôte USB-C/USB-A 2-en-1 d'1 m, dotée d'un hub USB Type A de 6 ports, d'un port Gigabit Ethernet et d'une prise audio pour casque
- **VIDÉO FLEXIBLE SUR DEUX ÉCRANS** : cette station d'accueil PC 4K USB-C ou USB-A de 60 Hz permet de connecter deux écrans (double DisplayPort, double HDMI ou DP + HDMI) pour faciliter le déploiement de plusieurs écrans différents
- **6 PORTS USB-A**: ce dock USB C hybride est dotée d'un hub USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) à 6 ports USB-A pour prendre en charge divers périphériques (ex. : clavier, souris, clé USB, disque dur externe, imprimante, etc.)
- **COMPATIBILITÉ** : le réplicateur de ports USB-C est certifié DisplayLink pour des performances et une compatibilité optimales avec les ordinateurs Dell, HP, Lenovo et MacBook, ainsi que les plateformes Windows, Chrome et MacOS

---

#### Matériel

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Prise en charge 4K    | Oui     |
| Port(s) à charge      | Oui     |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| rapide                |                           |
| Écrans pris en charge | 2                         |
| Nombre de ports       | 8                         |
| Prise en charge audio | Oui                       |
| Interface             | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Type de bus           | USB-C                     |
| ID du chipset         | DL-6950                   |

---

#### Performance

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Résolutions numériques max. | 4K 60 Hz |
| MTBF                        | 26 280 h |

---

#### Connecteur(s)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Types de connecteur | USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) |
|                     | RJ-45                                     |
|                     | HDMI                                      |
|                     | DisplayPort                               |
|                     | Audio 3,5 mm                              |
| Connecteurs hôte    | USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) |

---

#### Logiciel

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows®; 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2 - 5.2, Chrome OS® v55+ |
|--------------------------------------|--|

---

#### Alimentation

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée                 | 110V-240V AC              |
| Courant d'entrée                 | 1.0A                      |
| Tension de sortie                | 20V DC                    |



|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant de sortie       | 2A  |
| Type de prise           | N   |
| Consommation électrique | 40W |

---

Conditions environnementales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | 0 to 50°C                              |
| Température de stockage       | -20 to 70°C                            |
| Humidité                      | 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C |

---

Caractéristiques physiques

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Couleur             | Black & Gray           |
| Type de boîtier     | Aluminium et plastique |
| Longueur de câble   | 39.4 in [100 cm]       |
| Longueur du produit | 2.9 in [73 mm]         |
| Largeur du produit  | 5.3 in [13.5 cm]       |
| Hauteur du produit  | 7.4 in [18.7 cm]       |
| Poids du produit    | 12.0 oz [340 g]        |

---

Informations d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 4.3 in [10.9 cm] |
| Package Width  | 8.3 in [21 cm]   |
| Package Height | 5.6 in [14.2 cm] |
| Poids brut     | 12.7 oz [360 g]  |

---

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet Station d'Accueil

Câble USB-C vers USB-B

Câble USB-A vers USB-B

Adaptateur d'alimentation universel (R-U/UE)

Socle de station d'accueil

Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

