

Station d'accueil USB-C triple affichage 4K pour PC portable - 2x DP 1x HDMI - Power Delivery

Product ID: DK30CH2DPPDU



Repoussant les limites de la productivité, cette station d'accueil USB-C™, conforme aux exigences TAA pour ordinateurs portables Mac et Windows®, prend en charge trois écrans 4K : une première sur le marché. La station d'accueil USB Type-C génère une puissance de charge de 60 W et intègre cinq ports USB 3.0 pour connecter vos périphériques. C'est l'accessoire parfait pour votre Chromebook Pixel™ XPS 15 de Dell™ ou pour tout autre ordinateur portable compatible USB-C.

La station d'accueil se connecte aux ordinateurs portables équipés de ports USB 3.0 via un port USB-A (à l'aide d'un câble USB-C vers USB-A comme le USB315AC1M, vendu séparément).

Remarque : la charge de votre ordinateur portable par Power Delivery n'est pas disponible par USB-A et seul le double affichage est pris en charge.

Améliorez votre productivité


La station d'accueil USB-C 4K pour Mac et Windows vous permet de créer un poste de travail Ultra HD à trois écrans. Connexion :

- 2 écrans DisplayPort 4K (DisplayLink) d'une résolution de 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz et
- 1 écran HDMI 4K (DP Alt Mode) d'une résolution de 4096 x 2160 à 24 Hz / 3840 x 2160 à 30 Hz

Pour les applications haute résolution, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable peut également se connecter à un écran 5K (résolution 5120 x 2880) à 60 Hz, en reliant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K.

Connexions puissantes

Cette station d'accueil PC à trois écrans vous permet de connecter vos périphériques afin de transformer votre ordinateur portable en poste de travail complet. Avec cinq ports USB 3.0 (1 port USB Type-C et 4 ports USB Type-A dont 1 port de charge rapide), un port Gigabit Ethernet, une prise casque et des ports audio 3,5 mm et microphone distincts, vous disposez de toutes les connexions requises pour bénéficier de performances optimales.



Power Delivery 60 W

À l'aide d'un seul câble, grâce à la technologie Power Delivery, la station d'accueil PC USB-C peut alimenter et recharger votre ordinateur portable (60 W maximum) tout en alimentant vos périphériques grâce à son adaptateur d'alimentation 120 W.

Le modèle DK30CH2DPPDU bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour le montage des vidéos 4K ou pour travailler avec des graphiques haute résolution
- Travaillez sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office
- Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement
- Idéal pour la surveillance et le contrôle

Features

- Dotez votre ordinateur portable Mac ou Windows équipé d'un port USB-C de trois écrans 4K : 2 DisplayPort (DisplayLink) et 1 HDMI (DP Alt Mode)
- Connectez vos périphériques USB grâce à 5 ports USB 3.0, 1 port USB-C et 4 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W)
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Connectez-vous au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément (seul le double affichage est pris en charge, Power Delivery n'est pas disponible via USB-A)

Matériel	Warranty	3 Years
	Displays Supported	3
	ID du chipset	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL3523 Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176
	Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	1 HDMI (DP Alt Mode) - 4096 x 2160p à 24 Hz / 3840 x 2160p à 30 Hz 2 DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p à 60 Hz / 3840 x 2160p à 60 Hz 1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)	Types de connecteur	2 - DisplayPort (20 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle

		<p>1 - RJ-45 Femelle</p> <p>1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle</p> <p>2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle</p> <p>1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle</p>
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible
	Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.</p> <p>La résolution 4K est prise en charge sur les trois ports vidéo. Un écran DisplayPort compatible 4K est requis pour les résolutions 4K x 2K</p> <p>La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)</p> <p>La station d'accueil se connecte au port USB-C de votre ordinateur portable. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-C vers USB-A, vendu séparément, mais seul le double affichage est pris en charge et Power Delivery pour charger votre ordinateur portable n'est pas disponible via USB-A</p>
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Courant de sortie	6 A
	Courant d'entrée	2 A
	Power Delivery	60W
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC

	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	34 mm [1.3 in]
	Largeur du produit	82 mm [3.2 in]
	Longueur du produit	270 mm [10.6 in]
	Poids du produit	385 g [13.6 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	1.5 kg [3.2 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB-C
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.