

i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Petite station d'accueil USB-C métallique, capable de raccorder jusqu'à trois moniteurs externes*. Raccordez votre ordinateur portable ou tablette (aucun pilote ne doit être installé) et profitez d'un port de données USB rapide, d'une connexion Internet par le biais du port LAN et de la possibilité de raccorder un casque et un micro. Cette station pourra bien entendu aussi alimenter votre ordinateur portable et ce, jusqu'à 100 W. Cela signifie donc que vous pourrez recharger tous vos ordinateurs portables et tablettes qui sont compatibles avec une recharge par le biais de la technologie USB-C (USB-C Power Delivery). Grâce à une structure en aluminium poncé, la station d'accueil sera très résistante et vous pourrez ainsi la prendre souvent en voyage. Le câble USB-C intégré est suffisamment long pour garantir une connexion confortable et ce, même si le port USB-C se trouve dans la partie haute du châssis de l'écran (position typique sur les ordinateurs portables/tablettes hybrides). Cette station d'accueil est parfaitement compatible avec des ordinateurs portables ou tablettes munis d'un port Thunderbolt 3.

- Raccordez jusqu'à trois moniteurs externes
- Fourniture de puissance : jusqu'à 100 W
- Deux ports DisplayPort et un port HDMI sont disponibles
- 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et 1 port USB-C vous permettront de raccorder facilement vos équipements et périphériques USB.
- Le Gigabit Ethernet RJ-45 offre une connexion fiable, robuste et à haute vitesse, compatible avec des connexions Internet de 10/100/1000 Mbps
- Fiche combinée pour équipement audio et microphone en façade avant
- Compatible avec Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux

* N'oubliez pas que la possibilité de raccorder jusqu'à trois moniteurs externes dépendra de la carte graphique de votre ordinateur portable, en sachant que la plupart des cartes graphiques actuelles (y compris les cartes Intel intégrées) en sont aujourd'hui capables. Il faudra cependant que vous rabattiez l'écran de votre ordinateur portable pour pouvoir activer les trois moniteurs externes. Remarque : Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, dans le cas d'une connexion à un mac OS, tous les moniteurs externes retransmettront la même image.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour que vous puissiez vous raccorder à votre équipement (22 cm)
- Technologie de station d'accueil: [USB-C \(MST\)](#)
- Fourniture de puissance : 100 W
- Ports vidéos : 2x DisplayPort ([Support DP++](#)), 1x HDMI
- [Résolution](#) :
- **Dispositif hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 1080p/120Hz
 - 2 moniteurs - 1 x DP + 1 x HDMI → jusqu'à 2 x 1080p/60Hz*.
 - 2 moniteurs - 2 x DP → jusqu'à 2 x 1080p/60Hz*.
 - 3 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → jusqu'à 1 x 1080p/60Hz + jusqu'à 2 x 720p/60Hz*.
- **Dispositif hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1 x DP + 1 x HDMI → jusqu'à 2 x 1440p/60Hz*.
 - 2 moniteurs - 1 x DP + 1 x HDMI → jusqu'à 2 x 4K/30Hz*.
 - 2 moniteurs - 2 x DP → jusqu'à 2 x 4K/30Hz*.
 - 3 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → jusqu'à 3x 1080p/60Hz*
- **Dispositif hôte avec DisplayPort 1.4 avec support DSC :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 5K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz
 - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
 - 2 moniteurs - 1 x DP + 1 x HDMI → jusqu'à 2 x 4K/60Hz*.
 - 2 moniteurs - 1 x DP + 1 x HDMI → jusqu'à 2 x 1440p/144 Hz*.
 - 3 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP → jusqu'à 3x 4K/30Hz*
- 1x port USB-C de 1ère génération (uniquement pour les données)
- 1x port USB-C PD (uniquement pour la fourniture de puissance)
- 2x port USB 3.1 de 1ère génération
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port 3,5mm Combo Audio
- Indication LED
- SE : Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit : 127 x 60 x 19 mm
- Poids du produit : 110 g
- Dimensions de l'emballage: 191 x 97 x 23 mm
- Poids de l'emballage: 147 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

Configuration requise pour Power Delivery :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de Power Delivery.

Exigences en matière de sortie vidéo :

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.

** iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31NANODOCKPROPD	i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611703348
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Caractéristiques physiques	
Couleur	grey
Matériel	Aluminium
Dimensions du produit	127 x 60 x 19 mm
Poids du produit (hors emballage)	110 g
Poids du produit (y compris emballage)	147 g
Dimensions du paquet	191 x 97 x 23 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Station d'accueil i-tec USB-C avec son câble (22 cm)	
Manuel Quick Start	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 13.2.2023

