

Cisco QSFP-40G-LR4 Ricetrasmettitore Compatibile QSFP+ - 40GBASE-LR4

Product ID: QSFP40GLR4ST



Il prodotto QSFP40GLR4ST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco QSFP-40G-LR4, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-LR4, con distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** da 1270 nm a 1330 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 40 Gbps
- **Tipo:** fibra monomodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 10 km
- **MTBF:** 1.489.426 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 2,5 Watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** sì

Questo modulo per fibra QSFP+ con funzione hot-swap consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-40G-LR4
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 2,5 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco®
	Standard del settore	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Prestazioni	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Lunghezza d'onda	1270nm to 1330nm
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	MTBF	1.489.426 ore
	Reti compatibili	40 Gbps
	Tipo fibra	Modalità singola
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo nei convertitori multimediali e nelle apparecchiature di rete da 40 Gigabit per fibra
	Requisiti di sistema e cavi	Porta QSFP compatibile con MSA o Cisco
Alimentazione	Consumo energetico	< 2.5 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
Informazioni confezione	Package Height	34 mm [1.3 in]
	Package Length	11.7 cm [4.6 in]
	Package Width	92 mm [3.6 in]
	Peso spedizione (confezione)	75 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore QSFP+
	Altezza prodotto	1.3 cm [0.5 in]
	Larghezza prodotto	18.4 mm [0.7 in]
	Lunghezza prodotto	72 mm [2.8 in]
	Peso prodotto	44 g [1.6 oz]

Tipo enclosure

Alluminio

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.