

**Cavo HDMI 8K60Hz Black Line, 3m**

Cod.Art.: 36773

Descrizione

- Cavo HDMI 2.1 di fascia entry level per applicazioni residenziali e per piccoli uffici
- Supporta risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robusto alloggiamento in PVC, connettori in nichel, contatti lampeggianti in oro
- Cavo a tripla schermatura, conduttori in acciaio 30AWG rivestito in rame resistente alla corrosione
- Supporta 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
- 10 anni di garanzia

Frutto della filosofia di connettività dei cavi sviluppata da Lindy, i cavi HDMI 8K60Hz Black Line sono una soluzione di connettività entry level per alte risoluzioni, perfetta per l'uso domestico e per i piccoli uffici.

I cavi Black Line 8k60hz o 4K120hz sono caratterizzati da una struttura a tripla schermatura con conduttori 30AWG in acciaio rivestiti in rame, per prestazioni eccellenti e resistenza alla corrosione. I connettori in nichel e i contatti dorati mantengono l'integrità e l'affidabilità del segnale.

Sono supportate risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160@120hz. I cavi HDMI 8K Black Line sono anche in grado di trasmettere segnali audio a 32 canali e Dolby® Atmos e DTS:X.

Il cavo HDMI 8K Black line supporta una larghezza di banda di 48Gbps e una lunghezza del cavo fino a 5m.

Dettagli Tecnici**Connettori**

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale dei Connatori: PVC
- Placcatura dei Connatori: Nichelatura
- Composizione dei Pin: Lega di rame
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxH: 20 x 34.2 x 10.9mm (0.79 x 1.35 x 0.43in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: HDMI ad altissima velocità
- Colore: Nero

- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6mm (0.24in)
- Materiale dell'Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Acciaio rivestito in rame
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 48Gbps
- Risoluzione massima: 7680x4320@60Hz 4:4:4, 10bit
- Attenuazione nominale:
 - 35GHz>-5.5dB(HBR1)
 - 2.7GHz>-8.5dB(HBR2)
 - 4.05GHz>-11.0dB(HBR3)
- Raggio minimo di curvatura: 70mm
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità Prodotto: RoHS & REACH, UL

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 36773
- EAN: 4002888367721

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36770 - 0.5m (1.64ft)
- 36771 - 1m (3.28ft)
- 36772 - 2m (6.56ft)
- 36773 - 3m (9.84ft)
- 36774 - 5m (16.44ft)