



2m DisplayPort 1.4 Kabel, Slim

No.: 36462

DP-Stecker an DP-Stecker

Beschreibung

- Professionelles, Slim-Kabel für DisplayPort, mit Low-Profile-Steckern
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit sowie 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit
- Robustes ABS-Gehäuse mit 24Karat vergoldeten Anschlüssen und Kontakten
- Dreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständige verzinnte 30AWG-Kupferleiter
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Die schlanken DisplayPort-Kabel von Lindy bieten eine flexible und qualitativ hochwertige DP-Verbindungslösung, die einen speziell entwickelten kompakten, flachen Stecker und eine Kabelstruktur mit kleinem Durchmesser verwendet.

Mit ihrem kompakten und gleichzeitig leistungsstarken Design sind diese Kabel ideal für Situationen, in denen der Platz um die Quellgerät- und Display-Anschlüsse herum begrenzt ist, z. B. bei Gaming-Monitoren oder Grafikkarten. Die dreifach geschirmten 30AWG-Leiter aus reinem Kupfer sorgen für eine verbesserte Gesamtleistung. Die goldbeschichteten Phosphorbronze-Pins bieten Schutz gegen Korrosion und Ermüdung. Hochwertige, 24-karätig vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit der Steckverbindungen.

Diese Kabel unterstützen DP-1.4-Auflösungen einschließlich 8K@60Hz und 4K@144Hz und eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Gaming-Setups, ob zu Hause oder etwa in einer eSports-Arena, oder alternativ für kleine Digital Signage-Installationen wie Shop-in-Shops oder Verkaufsstände. Mit Längen von 0,5, 1, 2 und 3 m bieten sie auch eine vielseitige Lösung für kollaborative Huddle-Spaces oder moderne Bildungseinrichtungen in Kombination mit einem Touchpanel oder LFD (Large Format Display).

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: DisplayPort Male (nicht rastend)
- Steckverbinder B: DisplayPort Male (nicht rastend)
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold plated
- Pin Konstruktion: Phosphor bronze
- Beschichtung des Pins: Gold plated
- Abmessungen (ca.) BxDxH: WxDxH: 19.4x9.6x42.6mm (0.76x0.37x1.66in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: DP 1.4

- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.7mm [0.22in]
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Verzinntes Kupfergeflecht, 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 32.4 Gbps
- Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:2:2
- Nominale Dämpfung:
- -5.5dB @1350MHz
- -8.5dB @2700MHz
- -11dB @4050MHz
- MiniMaschior Biegeradius: 45.6mm [1.79in]
- Betriebstemperatur: 10°C - 80°C [50°F - 176°F]
- Lagertemperatur: -0°C - 80°C [32°F - 176°F]

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No.: 36462
- EAN: 4002888364621

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar:

- 36460 - 0.5m [1.64ft]
- 36461 - 1m [3.28ft]
- 36462 - 2m [6.56ft]
- 36463 - 3m [9.84ft]