



## Câble réseau Gris Cat.6 S/FTP, 5m

No.: 47706

RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 27AWG

### Description

- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6 S/FTP PIMF
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz en version blindée avec tresse comme blindage général et blindage pour les paires individuelles (S/FTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tous les secteurs professionnels. Ils sont idéaux pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Vert, Gris, Orange, Violet, Rouge, Blanc, Jaune.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Alliage cuivre

- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 11.6x22.8x8.3mm (0.46x0.90x0.33in)

#### Détails du Câble

- Longueur: 5m (16.44ft)
- Couleur: Gris
- Type: Cat.6
- Diamètre de la gaine: 6.2mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 27AWG
- Blindage: Tresse aluminium

#### Spécifications

- Bande passante supportée: 250MHz
- Atténuation nominale: 32.8dB/100m @250MHz
- Rayon de courbure minimal: 74mm (2.91in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Température de stockage: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

#### Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

#### Informations Commerciales

- No.: 47706
- EAN: 4002888477062

#### Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs:

- 47700 - 0.3m (0.98ft)
- 47701 - 0.5m (1.64ft)
- 47702 - 1m (3.28ft)
- 47703 - 1.5m (4.92ft)
- 47704 - 2m (6.56ft)
- 47705 - 3m (9.84ft)
- 47706 - 5m (16.44ft)
- 47707 - 7.5m (24.61ft)
- 47708 - 10m (32.81ft)
- 47709 - 15m (49.21ft)
- 47710 - 20m (65.62ft)
- 47711 - 30m (98.43ft)