

Support mural pour vidéoprojecteur - Universel - Extension jusqu'à 57,7 cm

Product ID: PROJWALLMNT



Le support réglable pour vidéoprojecteurs à courte focale vous permet d'afficher une grande image à faible distance et de garder votre projecteur hors du champ. Il est idéal pour les salles de classe, les salles de conférence, les lieux d'accueil au public et bien d'autres espaces de réunion.

Compatibilité étendue avec vidéoprojecteurs à courte focale

Compatible avec une vaste gamme de marques de vidéoprojecteurs, le support mural pour vidéoprojecteurs à courte focale est doté d'un modèle de montage universel de 325 mm de diamètre et supporte un poids maximal de 15 kg.

Réglez la distance par rapport au mur

Réglez la distance entre votre vidéoprojecteur et le mur à l'aide du bras télescopique, qui s'étend de 420 mm à 705 mm. Le bras du support mural à faible encombrement pour vidéoprojecteurs s'incline également de +5/- 5 degrés pour vous aider à trouver la position idéale. Le joint à rotule verrouillable sur le support pour vidéoprojecteurs réglable permet une rotation à 360 degrés et une inclinaison horizontale/verticale de +/- 25 degrés.

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle PROJWALLMNT bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez un vidéoprojecteur à courte focale dans des salles de classe, des amphithéâtres ou des lieux d'accueil au public
- Idéal pour les salles de conférence, les halls de réception, les salles de réunion ou d'autres applications professionnelles

Spécifications techniques

- Le support robuste prend en charge un large éventail de vidéoprojecteurs à courte focale avec un modèle de montage universel de 325 mm de diamètre
- Le bras télescopique s'étend de 420 mm à 705 mm par rapport au mur et supporte un poids maximal de 15 kg
- Vue optimale grâce à un joint à rotule verrouillable offrant une rotation à 360 degrés et une inclinaison horizontale/verticale de +/- 25 degrés
- Le support en acier et en aluminium est doté d'un système de gestion des câbles intégré

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Performance | Warranty | 2 Years |
| | Extension maximale du bras | 705 mm [27.8 in] |
| | Inclinaison du bras de montage mural | +/- 5° |
| | Joint à rotule verrouillable | pivotement à 360°, inclinaison horizontale et verticale de +/- 25° |
| | Minimum Arm Extension | 420 mm [16.5 in] |
| | Modèle de montage universel | diamètre de 325 mm |
| | Poids maximal | 15 kg |
| | Prend en charge le ratio de courte focale | 0,4:1 |
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 40 % à 60 % |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Caractéristiques physiques | Hauteur du produit | 19.5 cm [7.7 in] |
| | Largeur du produit | 18 cm [7.1 in] |
| | Longueur du produit | 73.5 cm [28.9 in] |
| | Poids du produit | 3414 g [120.5 oz] |
| | Type de boîtier | Steel, Aluminum and Plastic |
| Informations d'emballage | Package Height | 14.5 cm [5.7 in] |
| | Package Length | 57 cm [22.4 in] |
| | Package Width | 28.5 cm [11.2 in] |
| | Poids brut | 4386 g [154.8 oz] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | <ul style="list-style-type: none"> 1 - Support mural 1 - Poteau pour vidéoprojecteur 1 - Embout de poteau 1 - Revêtement mural décoratif supérieur 1 - Revêtement mural décoratif inférieur 1 - Module de réglage 1 - Revêtement du module de réglage droit 1 - Revêtement du module de réglage gauche |

- 4 - Cache de barre transversale
- 4 - Revêtement du bras de fixation
- 1 - Connecteur rotatif
- 6 - Fixations murales
- 4 - Rondelles
- 6 - Vis de montage
- 1 - Clé (10 mm)
- 1 - Clé hexagonale 5 mm
- 4 - Vis M3 x 24 mm
- 4 - Vis M4 x 24 mm
- 4 - Vis M5 x 24 mm
- 4 - Vis hexagonales M6 x 8 mm
- 2 - Vis M6 x 10 mm
- 1 - Vis M6 x 24 mm
- 1 - Vis hexagonale M6 x 25 mm
- 4 - Écrous
- 1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis