

## Modulo Ricetrasmittitore in Rame SFP+ RJ45 Gigabit Conforme MSA - 1000Base-TX

Product ID: SFP1000TXST



SFP1000TXST è un ricetrasmittitore SFP in rame conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 1000BASE-TX. Il modulo ricetrasmittitore SFP supporta una distanza massima fino a 100 m e offre una connettività da 1 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

### Specifiche tecniche:

- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 1000 Mbps
- **Tipo:** Rame
- **Tipo di connessione:** Connettore RJ45
- **Distanza massima di trasferimento:** 100 m
- **Consumo energetico:** Inferiore a 1,3 Watt
- **DDM:** No

Questo modulo in rame SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

## **Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com**

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

### Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 1 Gigabit per reti compatibili con 1000BASE-TX
- I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Utilizza un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1,3 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-TX
<b>Prestazioni</b>	DDM	No
	Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
	Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Tipo fibra	Rame
<b>Connettore/i</b>	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP compatibile con MSA
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	< 1.3 W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	12.6 mm [0.5 in]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	13.9 mm [0.5 in]
	Lunghezza prodotto	58.4 mm [2.3 in]
	Peso prodotto	25 g [0.9 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	52 g [1.8 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.