Data Sheet

# Câble USB Type-C vers DisplayPort 1.2 (bidirectionnel) - 1m - Adaptateur USB-C à DP

Product ID: CDP2DP1MBD



Ce câble USB-C™ vers DisplayPort™ 1.2 vous permet de connecter votre périphérique USB Type-C™ (ou Thunderbolt 3™) à un écran DisplayPort, ou bien un périphérique DP à un écran USB-C, et ce grâce à un seul câble.

## Installation simplifiée et organisée

Avec ses 1 m de longueur, ce câble adaptateur bidirectionnel permet une connexion compacte qui évite les adaptateurs et les câbles superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Pour des installations plus longues, nous proposons également un , ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

En outre, le câble fonctionne avec les périphériques Mac et Windows, et permet une installation plug-and-play, éliminant ainsi le besoin de logiciels ou de pilotes supplémentaires.

## Prise en charge bidirectionnelle pratique

Utilisez ce câble adaptateur USB-C vers DisplayPort pour diffuser de la vidéo et du son 4K sur un écran DP depuis le port USB Type-C (ou Thunderbolt 3) de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile. Grâce à ses fonctions bidirectionnelles, ce câble peut également connecter vos périphériques DisplayPort à un écran doté d'une entrée USB-C.

## Résolution Ultra HD 4K à 60 Hz

Ce câble adaptateur USB-C vers DP 1.2 vous permet d'exploiter les capacités vidéo de la connexion USB Type-C (ou DisplayPort) de votre ordinateur pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K. Pour une résolution et une bande passante encore plus élevées, nous proposons un , l'accessoire idéal pour les premiers utilisateurs de la 8K.

Le modèle CDP2DP1MBD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : votre appareil compatible USB 3.1 Type-C doit prendre en charge le DP Alt Mode pour fonctionner avec ce câble.

## Certifications, rapports et compatibilité












## Applications

- Idéal pour le domicile, les bureaux personnels ou les bureaux partagés
- L'accessoire parfait pour les professionnels créatifs
- Réalisez des présentations enrichies lors de vos déplacements
- Diffusez, visionnez et montez des vidéos 4K

## Spécifications techniques

- La prise en charge bidirectionnelle et polyvalente vous permet de connecter votre périphérique USB Type-C (ou DisplayPort) à un écran DisplayPort (ou USB-C)
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3 et USB 3.1 Type-C qui prennent en charge le mode DP Alt Mode
- Réduisez l'encombrement avec un adaptateur et un câble d'écran, réunis en un seul accessoire
- Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge du format 4K à 60 Hz
- Le connecteur DisplayPort à verrouillage garantit une connexion sécurisée

| | | |
|---|---|---|
| | Warranty | 3 Years |
| **Matériel** | Active or Passive Adapter | Actif |
| | Entrée AV | USB-C |
| | | DisplayPort - 1.2 |
| | ID du chipset | Chrontel - CH7213C-BF |
| | | VIA Labs - VL170 |
| | Prise en charge audio | Oui |
| | Sortie AV | DisplayPort |
| | | USB-C |
| **Performance** | Prise en charge grand écran | Oui |
| | Résolutions prises en charge | DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz<br>USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz |
| | Spécifications audio | DisplayPort : signal audio 7.1<br>USB-C : signal audio 7.1 |
| | Video Revision | DisplayPort 1.2 |
| **Connecteur(s)** | Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input |
| | | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Mâle Input |
| | Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Output |
| **Notes spéciales / Configuration** | Configurations du système et du câblage | Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DisplayPort Alt Mode pour fonctionner avec ce câble |
| | Remarque | Les performances maximales dépendent des spécifications de votre source vidéo et de votre destination vidéo |
| **Conditions environnementales** | Humidité | Humidité relative de 10 % à 85 % |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| **Caractéristiques physiques** | Couleur | Noir |
| | Hauteur du produit | 10.000 |
| | Largeur du produit | 20.000 |
| | Longueur du produit | 100 cm [39.4 in] |
| | Poids du produit | 47.000 |
| | Type de boîtier | Plastique |

| | | |
|---|---|---|
| **Informations d'emballage** | Package Height | 20.000 |
| | Package Length | 225.000 |
| | Package Width | 125.000 |
| | Poids brut | 51.000 |
| **Contenu du paquet** | Inclus dans le paquet | 1 - Câble adaptateur bidirectionnel USB-C vers DisplayPort 1.2 de 1 m |

L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis