

## Metal Hub USB 3.0, 4 Porte

Cod.Art.: 43374



### Descrizione

- Fornisce 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con velocità di trasferimento fino a 5Gbps
- Hub USB con scocca ad alta resistenza - Perfetto per applicazioni industriali
- Telaio in robusto metallo con elevata protezione dalle interferenze EMC e staffe integrate per installazione a pannello
- Alimentazione tramite Bus USB o alimentatore esterno
- 2 anni di garanzia

L'Hub USB 3.0 Lindy a 4 Porte è stato progettato per fornire un sistema di collegamento affidabile in ambienti particolarmente esigenti. Questo hub di grado industriale include un telaio totalmente realizzato in metallo che fornisce un'elevata protezione dalle interferenze EMC. Inoltre questa robusta scocca include le staffe di montaggio per facilitarne l'installazione in ambienti industriali.

Grazie alla retrocompatibilità con gli standard USB 2.0/1.1/ 1.0 permette anche di connettere simultaneamente periferiche meno recenti. La tecnologia MTT assicura la massima velocità di trasmissione possibile per periferiche USB 1.1.

Ogni porta è provvista di una protezione individuale dal corto circuito mentre l'alimentatore incluso fornisce una sorgente di alimentazione continua e sicura.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

## Dettagli Tecnici

### Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Chipset: VL817
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Staffe di montaggio integrate, supporta la tecnologia Multi TT

### Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo B (Femmina)
- Uscite: 4 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: Connettore DC a vite

### Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 125x74.6x22mm (4.92x2.94x0.87in)
- Lunghezza del cavo: -
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.256kg (0.56lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Tasso di umidità: 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12VDC 2A
- Colore: Nero

### Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 260x180x70mm (10.24x7.09x2.76in)
- Peso complessivo: 0.65kg (1.43lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### Contenuto della confezione

- Metal Hub USB 3.0, 4 Porte
- Cavo USB 3.0 Tipo A a B, 0.8m

- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AU) con connettore DC a vite

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 43374
- EAN: 4002888433747

© LINDY 2023