

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Product ID: MDP2DPMM6



Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort da 1,8m MDP2DPMM6 presenta un connettore Mini DisplayPort (maschio) a un'estremità e un connettore DisplayPort (maschio) all'altra che consentono il collegamento di qualsiasi laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la serie di prodotti Mac®) a un HDTV, monitor o proiettore che utilizzi un collegamento DisplayPort standard.

Il cavo mDP a DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDP2DPMM6 è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente il collegamento di un monitor o proiettore DisplayPort a dispositivi dotati di porta di connessione Mini DisplayPort

Features

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- Compatibile con PC, Mac e Microsoft® Surface™
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
- Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
- Connettori placcati in oro

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	32 AWG
	Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6 ft [1.8 m]
	OD cavo	0.2 in [4.8 mm]
	Peso prodotto	2.4 oz [69 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [78 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 1,8 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.