

# Fiche technique du produit

Spécifications

## APC, Bypass panel 230V 10A BBM IEC C14 input (6) IEC C13 output



SBP1500RMI

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	1,98 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Manuel utilisateur Supports de montage en rack

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	7,6 cm
Poids du produit	2 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

### Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension admissible	220...240 V
Courant de ligne max	10 A
Limites du courant d'entrée	10 A
Load Capacity	1500 VA
Load Power Factor Range	0...1

## Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	10 A
Nombre de prises d'alimentation	6 CEI 60320 C13 1 CEI Jumpers 6
Type de protection	Disjoncteur
Longueur du cordon	1,22 m
Rendement	99 %

## Conformité

Certifications du produit	VDE
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Hauteur de l'emballage 1	15,1 cm
Largeur de l'emballage 1	46,3 cm
Longueur de l'emballage 1	29,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,5 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	113 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	195,608 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)