

Switch di rete **AXIS T8516 PoE+**

Switch a 16 porte per una gestione efficiente della rete

Lo switch di rete AXIS T8516 PoE+ è uno switch in gigabit gestito a 16 porte facile da installare, un perfetto complemento ai registratori Axis per semplificare ulteriormente l'installazione e la configurazione dei sistemi di sorveglianza. AXIS T8516 viene fornito con un server DHCP integrato per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP e il rilevamento dei dispositivi Axis collegati. L'intuitiva interfaccia per l'amministratore offre una topologia grafica per una facile panoramica di tutti i dispositivi del sistema con le informazioni sui dispositivi collegati e sullo stato. L'uscita alimentazione High PoE permette di collegare fino a 16 telecamere PoE.

- > **30 W PoE per porta, per un totale di 240 W**
- > **Switch in gigabit**
- > **Combinazione di 2 porte SFP/RJ45**
- > **Topologia grafica intuitiva per la panoramica del sistema**



Switch di rete AXIS T8516 PoE+

| Rete | |
|---|--|
| Funzione di rete | Server DHCP incluso VLAN |
| Sicurezza | Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X, ACL, VLAN privata, Snooping DHCP |
| Protocolli compatibili | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU |
| Velocità di trasmissione | 26,8 Mpps |
| Capacità switch | 36 Gbps |
| Tabella MAC | 8 K |
| Fotogrammi Jumbo | 9216 byte |
| Generale | |
| Alloggiamento | Metallo Colore: nero |
| Ambiente | Ambienti interni |
| Dimensioni | 442 (L) x 211 (P) x 44 (A) mm 17,4 (L) x 8,31 (P) x 1,73 (A) poll |
| Peso | 3 kg |
| Requisiti di alimentazione | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Classe PoE | Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4 |
| Uscita PoE | Porta da 1 a 16: Fino a 30 W Fabbisogno di potenza: 240 W |
| Connettori | Porte PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (16x) Uplink Combinazione porta RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x) Alimentazione Porta connettore di alimentazione |
| Protezione contro le sovratensioni | 6kV su tutte le porte di rete e linee CA |
| Condizioni di funzionamento | Da 0 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10% e il 90% (senza condensa) |
| Condizioni di immagazzinaggio | Da -10° C a 70° C Umidità relativa compresa tra 5% e il 95% (senza condensa) |
| Approvazioni | EMC EN 55032 Classe A EN 55024 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A VCCI Classe A ICES-003 Classe A KCC RCM Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1 S-mark (Argentina) EAC CE, ANATEL, JATE, SASO, |
| Software di gestione | Axis Camera Management |
| Accessori inclusi | Guida all'installazione Cavo di alimentazione Kit rack di supporto 19" Piedini in gomma (4x) |
| Garanzia | Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo www.axis.com/warranty |
| Responsabilità ambientale: | www.axis.com/environmental-responsibility |