

24" (61.1 cm) IPS-Monitor mit vierseitig schlankem Rahmendesign, 16:10-WUXGA-Auflösung und 150 mm höhenverstellbarem Standfuß

Entwickelt für Profis, die Präzision und Produktivität verlangen, bietet der ProLite XB2495WSU-B1 zusätzlichen vertikalen Arbeitsbereich und eine konstante Farbgenauigkeit – ideal für CAD-Anwendungen, Datenanalysen, Universitäten und Unternehmensumgebungen.



Das 24" IPS-Panel im 16:10-Format mit WUXGA-Auflösung (1920 × 1200) stellt mehr Bildschirmfläche zur Verfügung als herkömmliche Full-HD-Displays. Dadurch können detaillierte Zeichnungen, Tabellen und Dokumente mit weniger Scrollen und höherer Übersicht dargestellt werden. Die IPS-Technologie sorgt für präzise, natürliche Farben und breite Betrachtungswinkel, sodass Inhalte aus jeder Perspektive konsistent wirken.

Für lange Arbeitstage ist Komfort entscheidend. Der 15 cm höhenverstellbare Standfuß mit Pivot- und Schwenkfunktion ermöglicht eine exakte Anpassung der Bildschirmposition an individuelle Bedürfnisse, unterstützt eine bessere Körperhaltung und reduziert Belastungen. Das vierseitige Slim-Bezel-Design verleiht dem Monitor nicht nur ein modernes, professionelles Erscheinungsbild, sondern macht ihn auch ideal für nahtlose Multi-Monitor-Setups.

Zuverlässig, vielseitig und für anspruchsvolle professionelle Anwendungen konzipiert, unterstützt der XB2495WSU-B1 effizientes Arbeiten bei gleichzeitig hohem Komfort und visueller Präzision – den ganzen Tag über.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	vierseitig schlanke Rahmen
Bilddiagonale	24.1", 61.1cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1200 @100Hz (2.3 megapixel)
Bildformat	16:10
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99 %; NTSC: 72 %)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixelabstand	0.27mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB-HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W) 1x Type C (5Gbps, 15 W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Flicker-Free LED	ja
Extras	i-Style Farbe, Eye Komfort
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, , UA
Bedientasten	Joystick/Ein-/Aus-Taste: (Mitte) Ein-/Aus-Taste/Menü, nach oben/Eingangsauswahl, nach unten, Rechts/Lautstärke, Links/Untermenü anzeigen
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, ECO, ACR, OD, X-Res-Technologie), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style-Farbe, RGB-Bereich, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellung), OSD (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD drehen, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeinformationen), Sprache, Extra 1 (Schärfe, Videomodus anpassen, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, USB-Ladefunktion), Extra 2 (Tastenkombination, FW-Version), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Zurücksetzen (alles abrufen?)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	120°; 60° links; 60° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	12W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*Die Registrierung variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net .
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	533.5 x 373.5 (521) x 209.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	613 x 130 x 437mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4.9kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	6.9kg
EAN code	4948570127641

