



Delock Splitter Displayport 1.2 1 x wejście Displayport > 2 x wyjście HDMI 4K 30 Hz

Opis

Splitter firmy Delock umożliwiający podłączenie dwóch monitorów HDMI do komputera z interfejsem Displayport. Dwa monitory mogą być obsługiwane jednocześnie na wyjściu.

**4K
30Hz**

Uwaga

Urządzenie jest konwerterem Multi-Stream-Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu Displayport 1.2. Przy użyciu z Mac OS, ten sam obraz jest wyświetlany na obu gniazdach (lustrzane odbicie), nie jest możliwe użycie gniazd niezależnie od siebie.

Specyfikacja

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x 20-pinowy Displayport męski
 - 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
 - Wyjście:
 - 2 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: STDP4320
- Specyfikacja Displayport 1.2
- Rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Transfer sygnałów audio i video
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 25 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 49 x 11 mm

Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.9
- Jedno wolne złącze żeńskie Displayport
- Displayport kabel

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz Displayport
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 87720

EAN: 4043619877201

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box





Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
Interface	
Wyjście:	2 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Wejście:	1 x 20-pinowy DisplayPort męski
	1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
Technical characteristics	
Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Housing colour:	czarny
Housing material:	Plastic
Cable length incl. connector:	25 cm
Length:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm